

Switch Gigabit PoE 24 ports administrable

Art.-Nr. ITAC10131

Seite 1 von 2

Technologie destinée aux systèmes de vidéosurveillance professionnels.

Le commutateur Gigabit PoE a été spécialement conçu pour les systèmes de vidéosurveillance professionnels et haute résolution. Il offre notamment des ports Gigabit PoE en liaison descendante, un port Gigabit en liaison montante (RJ45) et un emplacement pour un module SFP Gigabit.

Utilisez le PoE et économisez sur l'alimentation électrique.

Chaque port de liaison descendante fournit jusqu'à 30 W de puissance PoE, limitée par le budget de puissance total disponible sur l'ensemble des ports. Le commutateur est donc idéal pour alimenter directement les caméras IP ABUS, ce qui permet de se passer d'une alimentation électrique supplémentaire via un bloc d'alimentation.

Tout sous contrôle.

Le commutateur dispose d'une interface Web permettant de contrôler les paramètres réseau et de gérer la PoE sur tous les ports. Il est ainsi possible, par exemple, de configurer tous les ports séparément, de mettre en place des fonctions telles que la mise en miroir ou l'isolation des ports, et de contrôler la répartition de la puissance PoE sur tous les ports.

Installation simplifiée.

Grâce à sa conception standardisée et au support de montage fourni, le commutateur s'installe facilement et rapidement dans un rack 19 pouces.

Technologies

- Ports : Gigabit PoE (aval), 1 x Gigabit (liaison montante) RJ45, 1 x Gigabit (liaison montante) SFP
- Supporte PoE et PoE+ (IEEE 802.3 af/at)
- Supporte la gestion de réseau basée sur le web et la gestion PoE
- Affichage de la consommation d'énergie PoE pour chaque port dans le navigateur web
- La protection contre les surtensions de 6 KV réduit les risques de panne et de dommages
- Isolation des ports, chien de garde PoE, agrégation de liens/regroupement de ports, prévention des boucles/prévention des boucles
- Convient pour une installation professionnelle en rack 19

Caractéristiques techniques - Switch Gigabit PoE 24 ports administrable

Alimentation affectation broche	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Alimentation électrique CA	100 - 240 V
Application prévue	Surveillance générale
Autres fonctions	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Link Aggregation, Loop Prevention, VLAN, Port Bandwidth, PoE Power Consumption, Port Mirror
Connexion réseau	Downstream: 16x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP

Switch Gigabit PoE 24 ports administrable

Art.-Nr. ITAC10131

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Switch Gigabit PoE 24 ports administrable

Consommation électrique	400 W
Dimensions	221 x 440 x 44 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	44 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Langue emballage	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Largeur	440 mm
Longueur	221 mm
Matériau du boîtier	Métal
Norme PoE	IEEE 802.3 af/at
Normes de réseau	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLP
Poids brut	3.5 kg
Poids de l'article	2.82 kg
Profondeur	221 mm
Puissance PoE max. par port	30 watts (tenir compte de la puissance PoE totale)
Puissance PoE totale	370 W
Raccordements	24 x ports Gigabit PoE, 1 x port Gigabit RJ45, 1 x port Gigabit SFP
Température de fonctionnement max.	45 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C