



FAITES CONFIANCE À L'ORIGINAL

Notre cadenas Diskus® 25 dispose d'un cylindre à clé réversible.

Le cadenas Diskus® 25 protège vos objets de valeur que vous stockez par exemple dans des camions, des camionnettes, des caves ou derrière des portes d'usine. L'intérieur et l'extérieur du cadenas sont en acier inox, l'anse est en acier spécial cémenté, ce qui le rend particulièrement résistant à l'effraction. La couture qui maintient les deux enveloppes en acier inox est également soudée à la main sur le Diskus® 26, qui quitte notre site de production en Allemagne. Cela signifie que les deux moitiés ne peuvent pas se séparer facilement et que le Diskus® 25 protège très bien vos valeurs et vos objets. Le cadenas s'ouvre avec une clé réversible. Celui-ci est un gage de qualité et de sécurité et est synonyme de grand confort d'utilisation. En effet, quelle que soit l'orientation, la clé réversible convient toujours. Cinq clés réversibles sont incluses dans l'emballage.

Technologies

- Cylindre à clé réversible de haute précision avec 8 000 serrures différentes
- Clé codée : commande ultérieure de clé possible d'après le code
- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Anse en acier trempé
- Original Diskus® design : protection à 360°
- Protection supplémentaire contre les scies
- Technologie de soudage Diskus® - la meilleure protection contre les effractions
- Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)

- 5 clés incluses
- Made in Germany
- Avec une carte code

Utilisation et application

- Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé
- Pour la protection de camions, d'utilitaires, de portes de caves, de portails d'usine, etc.
- Idéal en combinaison avec morillons ABUS Diskus® 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction

Variantes

- Taille: 70 mm

Caractéristiques techniques - Diskus® 25/70

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	10 mm
Hauteur f	70 mm
Largeur a	70 mm
Niveau de sécurité	8
Ouverture horizontale anse b	20 mm
Ouverture vertical anse c	17 mm
Poids	329 g
Profondeur e	30 mm
Type de fermeture	clé
coloris	acier inoxydable
à même clé	Non
EAN	4003318322792

Dessin technique

