



FAITES CONFIANCE À L'ORIGINAL

Notre cadenas Diskus® 24RK est particulièrement adapté si vous souhaitez sécuriser des valeurs élevées avec un risque de vol important.

La forme ronde avec une ouverture étroite de l'anse ainsi que la soudure garantissent une sécurité solide ! Le cadenas Diskus® 24RK protège vos objets de valeur que vous stockez par exemple derrière des barrières, des portails, des portes, des fenêtres de cave, dans des remises ou dans des boîtes à outils. L'intérieur et l'extérieur du cadenas sont en acier inox, l'anse est en acier spécial cimenté, ce qui le rend particulièrement résistant à l'effraction. La soudure qui maintient les deux enveloppes en acier inox est également soudée à la main sur chaque Diskus® 24RK qui quitte notre site de production en Allemagne. Cela signifie que les deux moitiés ne peuvent pas se séparer facilement et que le Diskus® protège très bien vos valeurs et vos objets. Deux clés sont incluses dans l'emballage. La variante RK (= re-keyable) signifie que nos revendeurs peuvent facilement adapter ce Diskus aux fermetures des cadenas Diskus déjà existantes. Conseil : Le porte-cadenas 140 est le complément parfait du Diskus®.

Technologies

- Cylindre à goupilles de précision ; peut être adapté aux serrures existantes
- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Anse en acier trempé
- Original Diskus® design : protection à 360°
- Protection supplémentaire contre les scies
- Technologie de soudage Diskus® - la meilleure protection contre les effractions
- Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est

ouvert)

- RK : la fermeture peut-être modifiée et adaptée aux fermetures existantes
- Made in Germany
- Deux clés incluses

Utilisation et application

- Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé
- Pour la protection de portes, portails, armoires, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques, etc.
- Idéal en combinaison avec morillons ABUS Diskus 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction

Variantes

- Taille: 70 mm

Caractéristiques techniques - Diskus® 24RK/70

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	10 mm
Hauteur f	70 mm
Largeur a	70 mm
Niveau de sécurité	8
Ouverture horizontale anse b	20 mm
Ouverture vertical anse c	17 mm
Poids	302 g
Profondeur e	29 mm
Type de fermeture	clé
coloris	acier inoxydable
à même clé	Non
EAN	4003318127885

Dessin technique

