

Draad Magneetcontact NC (wit)

Art.-Nr. FU7350W

Seite 1 von 2



De openingsmelder is een magneetcontact dat u kunt gebruiken om deuren en ramen te beveiligen. Onbevoegd openen wordt gedetecteerd en gemeld aan de alarmcentrale. De openingsmelder bestaat uit een magneetcontact (Reed) en een magneet. Deze worden ofwel evenwijdig, kop aan kop of orthogonaal ten opzichte van elkaar bevestigd - op een maximale afstand van 13 mm. Het circuit van deze NC-openingsmelder is gesloten in de ruststand. Als de afstand tussen Reed en magneet toeneemt, wordt het circuit onderbroken en een alarm gemeld. De optimale installatieplaats is het midden van uw deur of raamkozijn. Installatie op het onderste raamkozijn is ook mogelijk als een specifiek raam gekanteld moet kunnen worden wanneer het magneetcontact in werking is. De melder is geschikt voor zowel opbouw- als inbouwmontage. De openingsmelder is verkrijgbaar in de kleuren wit en bruin.

Technologieën

- Voor de betrouwbare beveiliging van ramen en deuren (gebouwschilbeveiliging)
- Magneetcontact geschikt voor opbouw- en verzonken montage
- Openingsmelder bestaande uit magneetcontact en magneet
- Incl. 2 m kabel (2-aderig), opbouwbehuizing, onderlegplaatjes en bevestigingsschroeven
- NC-schakelcontact

Technische gegevens - Draad Magneetcontact NC (wit)

Aansluitingen	NC, max. contactbelastbaarheid 100 V/5 W/0,05 A
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	(bxhxd) 11x12x48 mm
Artikelgewicht	0.05 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	11 mm
Breedte van de sensor	11 mm
Detectiemethode	Magneetveldmeting

Draad Magneetcontact NC (wit)

Art.-Nr. FU7350W

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draad Magneetcontact NC (wit)

Draadloos netwerk	Nee
Externe veldbescherming	Nee
Hoogte	12 mm
Kabellengte	2 m
Kabelsoort	2-draads
Lengte	48 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Mechanische bescherming	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Inbouw / opbouw
Productgroep	Melder
Sensortype	Read-contact
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09
kleur	wit