

Video Combi kabel 50 m

Art.-Nr. KA9002

Seite 1 von 1



Gebruik de videocombikabel om individuele componenten met elkaar te verbinden en een goede gegevensoverdracht te garanderen. De twee geïntegreerde draden voor de voeding (2 x 0,75 mm²) voorzien de aangesloten apparaten van stroom. De kabelweerstand bedraagt 75 Ohm. De videocombikabel is verkrijgbaar in lengten van 50 m (KA9002), 100 m (KA9001) en 250 m (KA9000).

Technologieën

- Gecombineerde kabel voor videobeeld en voeding
- Coaxkabel met impedantie van 75 Ohm
- Voedingskabel 2 x 0,75 mm²

Technische gegevens - Video Combi kabel 50 m

Aders	RG59 + 2x 0,75 mm ²
Artikelgewicht	4.304 kg
Behuizingmateriaal	PVC
Brandgedrag	Eca
Buitendiameter	9.1 mm
Diameter	0.75 mm
Gebruiksdoel	binnen bereik
Kabellengte	50 m
Kabelsoort	Video-combi-kabel
Max. bedrijfstemperatuur	70 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Productgroep	Accessoires
Voedingsspanning AC	24 V
Voedingsspanning DC	12 V