

Actief Infrarood Detector 120 m

Art.-Nr. LS2120

Seite 1 von 2



Deze innovatieve infrarood fotocel detecteert buitenshuis op een afstand van 30 m tot 120 m (afhankelijk van de variant). Dubbele lichtbundels en sabotagebeveiliging van de zender en ontvanger zorgen voor een veilige werking. Speciaal pluspunt: Installatie is snel en eenvoudig dankzij de horizontale en verticale uitlijning van de zender en ontvanger, instelling met laserstraal en LED-display.

Technologieën

- Geschikt voor schootbeveiliging, gebouwschilbeveiliging en terrein-/perceelbescherming
- Laser voor eenvoudige instelling

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector 120 m

Aansluitingen	Schroefaansluiting: Zender (Tx): Voeding 10-30 V DC, NC sabotage-uitgang (tamper), ontvanger (Rx): Voeding 10-30 V DC, COM alarmcontact, NC alarmcontact, NO alarmcontact, NC sabotage-uitgang (tamper)
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afdekkingsbewaking	Nee
Afmetingen	(bxhxd) 74x173x72 mm
Artikelgewicht	0.75 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	74 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Detectiebereik melder (m)	240 m
Detectiemethode	Infraroodstralingsmeting
Diepte	72 mm
Display	Ja

Actief Infrarood Detector 120 m

Art.-Nr. LS2120

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector 120 m

Hoogte	173 mm
Lengte	72 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. detectiebereik (binnen)	240 m
Max. detectiebereik (buiten)	120 m
Mechanische bescherming	Nee
Montagelocatie	Binnen en buiten
Productgroep	Melder
Sabotagebeveiliging	1
Sensortype	Infraroodmodule
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	65 mA
VdS-klasse	zonder
Vermogensopname	0.65 W
Voedingsspanning DC	10-30 V
WEEE-groep	09
kleur	autres