

Magneetcontact, 4m, 4-adrig, buitenveldbescherming (bruin)

Art.-Nr. MK1310B

Seite 1 von 2



De inbouw/opbouw openingsmelder is een magneetcontact waarmee u uw deuren en ramen kunt beveiligen. Onbevoegd openen wordt gedetecteerd en gemeld aan de alarmcentrale. Het inbouw-/opbouw magneetcontact bestaat uit een magneetcontact (Reed) en een magneet. Deze worden ofwel evenwijdig, kop aan kop of orthogonaal ten opzichte van elkaar bevestigd - op een afstand van minstens 8 mm. Het circuit van deze NC-openingsmelder is gesloten in de ruststand. Als de afstand tussen Reed en magneet toeneemt, wordt het circuit onderbroken en een alarm gemeld. De melder is beveiligd tegen sabotage en tegen externe velden. Externe veldbeveiliging betekent dat alleen de magneet die bij dit magneetcontact hoort de juiste veldsterkte heeft om het stroomcircuit gesloten te houden. Elke verandering in de veldsterkte (bijvoorbeeld door een externe magneet) onderbreekt het circuit en er wordt een alarm gemeld. De optimale installatieplaats is het midden van uw deur of raamkozijn. Installatie op het onderste raamkozijn is ook mogelijk als een specifiek raam gekanteld moet kunnen worden wanneer het magneetcontact in werking is. De melder is geschikt voor zowel opbouw- als inbouwmontage. Hij is waterdicht en stofdicht (IP 68). De openingsmelder is VdS-gecertificeerd en verkrijgbaar in de kleuren wit en bruin.

Technologieën

- Voor een betrouwbare bescherming van de gebouwschil
- Beschermd tegen externe velden
- Voor het beveiligen van deuren en ramen
- Afstand magneetschakelaar - magneet 5 tot 12 mm

Technische gegevens - Magneetcontact, 4m, 4-adrig, buitenveldbescherming (bruin)

Aansluitingen	NC, max. contactbelastbaarheid 24 V DC/AC/0,2 A/4,8 W
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	(bxhxd) 11x12x48 mm
Artikelgewicht	0.08 kg
Behuizingmateriaal	ABS

Magneetcontact, 4m, 4-adrig, buitenveldbescherming (bruin)

Art.-Nr. MK1310B

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Magneetcontact, 4m, 4-adrig, buitenveldbescherming (bruin)

Beschermingsklasse IP	68
Breedte	11 mm
Breedte van de sensor	11 mm
Certificeringen	VdS-C, EN 50131 Graad 3, VSÖ GS-H
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Draadloos netwerk	Nee
EN	Grade 3
Externe veldbescherming	Ja
Hoogte	12 mm
Kabellengte	4 m
Kabelsoort	4-draads
Lengte	48 mm
Max. bedrijfstemperatuur	70 °C
Mechanische bescherming	Nee
Montagelocatie	Inbouw / opbouw
Productgroep	Melder
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Reed-contact
VdS-klasse	C
WEEE-groep	09
kleur	bruin