

Standaard BNC Kabel 10 m

Art.-Nr. TVAC40040

Seite 1 von 1



Voor een optimale aansluiting van videocomponenten

De voorgemonteerde coaxkabel brengt de verbinding tussen componenten tot stand, bijvoorbeeld van de camera naar de recorder. De kabel heeft een weerstand van 75 ohm en een BNC-stekker aan beide uiteinden.

Precies passende lengte

De voorgemonteerde BNC-kabel is verkrijgbaar in lengtes van 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) en 1 m (TVAC40000).

Technologieën

- Voor het aansluiten van analoge camera's op harddiskrecorders of monitoren
- Hoge signaalafscherming

Technische gegevens - Standaard BNC Kabel 10 m

Aansluitingen	BNC (mannelijk) – BNC (mannelijk)
Artikelgewicht	0.368 kg
Behuizingmateriaal	PVC
Buitendiameter	50 mm
Demping	0.32 dB
Diameter	5 mm
Gebruiksdoel	binnen bereik
Impedantie	75 Ω
Isolatie	PE
Isolati weerstand	5,000 M Ω
Kabellengte	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Productgroep	Accessoires
kleur	zwart