

Potentiaalvrije Glasbreukmelder met Lijm (wit)

Art.-Nr. FU7301W

Seite 1 von 2



Beschermt ruiten effectief tegen inbraak

De glasbreukmelder bewaakt één ruit met een radius tot 2 m. Hiervoor wordt de melder direct op de te beveiligen ruit bevestigd met de meegeleverde lijm.

Werking en belangrijke montage-instructies

De melder detecteert de ultrasone frequenties die door glasbreuk worden gegenereerd en meldt deze aan de alarmcentrale. Hij wordt gemonteerd op een afstand van 20 tot 50 mm tot het kozijn van het raam. Belangrijk: De melder moet zo worden geïnstalleerd dat hij onmiddellijk wordt opgemerkt als er geen contact meer is met de ruit. De kabel mag ook niet geplet worden bij het openen en sluiten van het raam. De glasbreukmelder heeft geen voedingsspanning nodig. Hij is verkrijgbaar in de kleuren wit (FU7301W) en bruin (FU7301B).

Technologieën

- Potentiaalvrije glasbreukmelder om op de ruit te plakken (incl. geschikte lijm)
- Kabellengte 2 m (2-aderig)

Technische gegevens - Potentiaalvrije Glasbreukmelder met Lijm (wit)

Aansluitingen	NC schakelcontact max. schakelspanning: 15VDC / max. schakelstroom: 15mA
Afmetingen	(bxhxd) 18x18x9 mm
Artikelgewicht	0.0495 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	18 mm
Detectiebereik melder (m ²)	4 m ²
Detectiemethode	Akoestisch
Hoogte	18 mm
Kabellengte	2 m
Kabelsoort	2-draads
Lengte	9 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Montagelocatie	Op glasoppervlakken
Productgroep	Melder
Sensortype	Piëzo-sensor
VdS-klasse	zonder

Potentiaalvrije Glasbreukmelder met Lijm (wit)

Art.-Nr. FU7301W

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Potentiaalvrije Glasbreukmelder met Lijm (wit)

kleur	wit
-------	-----