

Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 1 von 2



Discrete en veilige bescherming voor ramen en deuren

Het draadloze magneetcontact Secvest Mini is bijzonder klein en onopvallend. Hij bestaat uit een melder en een magneet. Deze worden parallel aan elkaar aan het bewegende deel van venster of deur, en aan vensterkozijn of deurpost aangebracht. De melder slaat alarm op het moment dat de afstand tussen de beide contactpunten door het openen van het venster of de deur groter wordt en meldt dit aan de alarmcentrale. Het draadloze magneetcontact Secvest Mini is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Technologieën

- Compact en discreet model

Technische gegevens - Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Accutype	3,6 V Lithium 1/2 AA
Afmetingen	(bxhxd) 28x42x18 mm
Artikelgewicht	0.01 kg
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	3 jaren
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	28 mm
Breedte van de sensor	28 mm
Brutogewicht	0.09 kg
Certificeringen	in overeenstemming met EN 50131-1
Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Detectiemethode	Magneetschakelaar

Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Draadloos netwerk	Ja
Hoogte	42 mm
Kleuropties	blanc, marron, argenté
Lengte	18 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Mechanische bescherming	Nee
Milieuklasse	I
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Ramen, deuren
Productgroep	Melder
Radiofrequentie	868.6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Reed-contact
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Techniek	Elektronica
VdS-klasse	zonder
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3,6 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	10 mW
kleur	zilver