

Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0125 (bruin)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 1 von 3



Technische gegevens - Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0125 (bruin)

Aansluitingen	Klembord
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Accutype	2 x 1,5 V AA alkaline batterijen, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Afmetingen	(bxhxd) 71x210x103 mm
Artikelgewicht	1.682 kg
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	71 mm
Brutogewicht	1.82 kg
Certificeringen	VdS
Compatibel met	Secvest, BUM060040
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Hoogte	210 mm
Lengte	103 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Mechanische bescherming	Ja
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM

Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0125 (bruin)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 2 von 3

Technische gegevens - Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0125 (bruin)

Montagelocatie	Ramen
Productgroep	Melder
Radiofrequentie	868.662 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	reed-contact, magneetveldsensor
Spanningsbewaking	Ja
Techniek	Mechatronica
VdS-klasse	autres
VdS-toelatingsnr.	M 100304
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW
kleur	bruin

Technische gegevens - Secvest Installatieset voor Inbouw van de FO 400

Aansluitingen	Klembord
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Accutype	2 x 1,5 V AA alkaline batterijen, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Afmetingen	(bxhxd) 120x70x215 mm
Artikelgewicht	0.99 kg
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	120 mm
Brutogewicht	0.153 kg
Compatibel met	Secvest, BUM060040
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Hoogte	70 mm
Lengte	215 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Mechanische bescherming	Nee
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Ramen
Productgroep	Melder
Radiofrequentie	868.662 MHz

Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0125 (bruin)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Secvest Installatieset voor Inbouw van de FO 400

Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	reed-contact, magneetveldsensor
Spanningsbewaking	Ja
Techniek	Mechatronica
VdS-toelatingsnr.	M 100304
Voedingsspanning DC	3 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	10 mW
kleur	autres
EAN	4043158064520