

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 1 von 4



HET MULTITALENT: Robuuste bescherming in een stijlvol ontwerp

Bescherming tegen inbraak, brand, wateroverlast & noodsituaties, unieke actieve inbraakbeveiliging en nog veel meer: Voor thuis, kantoor of bedrijf - in het eersteklas design van de Secvest Touch-alarmcentrale.

Beproefd & allround beveiligd

Met een groot aantal draadloze componenten (48 per systeem), mechatronische melders en optionele bedrade melders. Bediening, zoals activering en deactivering, is zeer comfortabel op de elegante touch-interface. De capacitieve gebruikersinterface brandt permanent of wanneer hij wordt aangeraakt - en is altijd gemakkelijk af te lezen dankzij de helderheidssensor. Er wordt een speciale reinigingsmodus gebruikt om de afdekking veilig te reinigen. Bediening is ook mogelijk via een draadloze deurcilinder, code-invoer, proximity-chipsleutel of afstandsbediening. Voor maximale veiligheid en comfort voor maximaal 50 gebruikers.

De beslissende stap vooruit

De gratis Secvest-app (smartphone, tablet) maakt bediening en statusopvragen heel eenvoudig. Elektronische draadloze profielcilinders kunnen direct vrijgegeven en vergrendeld worden. Live-beelden en opnames van max. 6 IP-camera's zijn zichtbaar in de app, zelfs als u onderweg bent.

Actieve inbraakbeveiliging is dubbel veilig

Mechatronische melders op ramen en deuren herkennen de eerste inbraakpoging - nog voordat de dader het huis is binnengedrongen. Robuuste mechanica slim geïntegreerd.

Aanwezigheidssimulatie en gebouwautomatisering: Draadloze contactdozen en schakeluitgangen worden gebruikt om verlichting, rolluiken, hifi enz. aan te sturen.

Technologieën

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 2 von 4

- Beproefde algehele veiligheid in nieuw, elegant design
- Comfortabele bediening via de app (Android-app), webbrowser of de centrale en met diverse vrij te kiezen bedieningsopties zoals afstandsbediening, chipsleutel of code-invoer
- Actieve inbraakbeveiliging dankzij combinatie met mechatronische, draadloze venster- en deurbeveiligingen
- Max. 48 afzonderlijk identificeerbare draadloze melders, 4 draadgebonden melders, 8 bedieningspanelen, 50 afstandsbedieningen
- Doorschakelen naar meldkamers via meldkamerprotocollen mogelijk, geïntegreerde kiezer
- VdS-Home-gecertificeerd en EN 50131-1 graad 2

Technische gegevens - Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Aansluitingen	230 V AC / 13,8 V DC schroefaansluiting, a/b schroefaansluiting, sirene, 2-4 bekabelde zones, 2 uitgangen, LAN
Aantal afstandsbedieningen	50
Aantal bedieningseenheden	8
Aantal draadloze zones	48
Aantal draadzones	2 x CC of 4 x FSL
Aantal gebeurtenissen	600
Aantal gebruikers	50
Aantal sabotage-meldergroepen	52
Aantal virtuele IP-zones	6
Accutype	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Actieve inbraakbeveiliging	Met mechatronische componenten (permanente bewaking)
Afmetingen	(BxHxD) 205x285x46 mm
Artikelgewicht	1.24 kg
Bandbreedte radio-alarm	Smalband
Bediening	Lokaal: via Secvest key, draadloze afstandsbediening, draadloos extra deurslot, Proximity-chipsleutel, draadloze sleutelschakelaar en draadloos bedieningspaneel/ afstand: via web-server, mobiele applicatie, telefoon
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	205 mm
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Communicatie/ alarmering	Meldkamer, voice, SMS, E-mail, Push Notification
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Diepte	46 mm
Display	Display
Draadloos netwerk	Ja
Duplex-antennetechnologie	Ja

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 3 von 4

Technische gegevens - Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

EN	Niveau 2
Externe interface	Ja
Hoogte	285 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Lengte	46 mm
Logboek	Ja
Max. aantal bedieningseenheden	8
Max. aantal melder groepen	52
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. noodstroomlooptijd	24 h
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Mechanische bescherming	Nee
Menu-navigatie	Via spraak bediend
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Aan optimaal zendvermogen aangepaste omgevingsvoorwaarden
Netstekvoeding	Geïntegreerd of extern
Netwerkaansluiting	Ethernet
Netwerkprotocollen	HTTPS
Noodstroomvoorziening	Ja
Norm	EN50131-1 Grad 2
Onderhoud op afstand	Ja
Productgroep	Centrale
Programmering 1	Via webserver of direct aan centrale
Protocollen	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analoog en IP); onderhoud: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radiofrequentie	868.6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	4
Softwareversie	3.01.31
Spanningsbewaking	Ja
Taal OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU

Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 4 von 4

Technische gegevens - Secvest Touch Draadloos Alarmsysteem

Taal handleiding	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Toegangsbeveiliging	Ja
Uitbreidbaar (draadloos)	Ja
Uitbreidbaar (hybride)	Nee
Uitgangen	32 draadloos, 4 bekabeld
VdS-klasse	autres
Veiligheidsgraad	2
Videoverificatie	Ja, in combinatie met o.m. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
Voedingsspanning AC	230 V
Voedingsspanning DC	13,8 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	10 mW
kleur	wit, wit