

Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 1 von 3



Eenvoudige bediening per code of proximity-sleutel

Het draadloze Secvest-bedieningspaneel is een optioneel accessoire voor de Secvest. Met de pincode kunt u vanaf ieder draadloos bedieningspaneel uw systeem bedienen. Hij kan zelfs worden geactiveerd en gedeactiveerd met een proximity sleutel.

Flexibel gebruik in entreezones

Er kunnen maximaal 8 bedieningspanelen worden geïntegreerd in het alarmsysteem. Deze uitbreidingsmodules, die op verschillende plekken in uw gebouw worden geïnstalleerd, zorgen voor extra comfort. De Secvest kan direct op het draadloze bedieningspaneel worden geactiveerd of gedeactiveerd, zonder dat u telkens naar de alarmcentrale hoeft te gaan.

Naast de interne activering of activering van afzonderlijke deelzones kunt u naar wens ook een uitgang schakelen, bijv. de garagedeur.

Veilige draadloze communicatie

Samen met het draadloze alarmsysteem Secvest en de Secvest Touch is dit product door een veilige draadloze communicatiemethode beschermd tegen zogenaamde replay-aanvallen. Deze methode ter bescherming tegen manipulatie door derden overtreft de eisen van de veiligheidsnorm "DIN EN 50131-1 graad 2".

Technologieën

- Voor het inschakelen/uitschakelen van de centrale
- Geïntegreerde proximity-chipsleutellezer
- Schakelen van uitgangen mogelijk
- Voeding via batterij en/of externe stroomvoorziening
- LED's voor weergave van de actuele systeemstatus
- VdS-Home-gecertificeerd

Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 2 von 3

- Gebruikt een veilige draadloze communicatie met Secvest en Secvest Touch

Technische gegevens - Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Aantal ruimten / groepen	4
Accutype	3 x AA (1,5 V Alkaline)
Afmetingen	(bxhxd) 120x120x30 mm
Artikelgewicht	0.176 kg
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	54
Breedte	120 mm
Certificeringen	EN 50131 Graad 2, VSÖ
Diepte	30 mm
EN	Grade 2
Geluidsdruk	103.7 dB
Hoogte	120 mm
Lengte	30 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	94 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Mechanische bescherming	Nee
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Binnenruimte
Productgroep	Bediening
Radiofrequentie	868.6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Softwareversie	2.9
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	100 mA
Taal handleiding	DE; EN; FR; NL; DK; IT

Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Techniek	Elektronica
Touchpanel	Nee
VdS-klasse	autres
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	9-12 V
Voedingsspanning DC	9-15 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	10 mW
kleur	wit