

AE255-IG analyse-eenheid

Art.-Nr. 501645

Seite 1 von 2



De programmeerbare analyse-eenheid AE255 wordt gebruikt voor het opslaan en analyseren van gegevens voor bediening van inbraakmeldersystemen in combinatie met de ABUS SLT, EL of ELT systeemseries. De analyse-eenheid is via deurbekabeling direct aangesloten op het activerende systeem. Er kunnen maximaal 4 deursystemen of invoereenheden worden aangesloten op één analyse-eenheid en er kunnen autorisaties worden toegewezen voor toegang of toegang en in-/uitschakeling. Een SG Vario is eveneens nodig voor toegangsbesturing bij EL of ELT. Daarnaast kunnen speciale codes worden toegewezen voor een stil alarm, interne inschakeling en een speciale sleutel voor de beveiligingsdienst.

Technologieën

- Programmeerbare analyse-eenheid AE255 voor het opslaan en analyseren van rechten voor in- en uitschakelen

Technische gegevens - AE255-IG analyse-eenheid

Aansluitingen	Voeding, digitale en analoge interface
Artikelgewicht	0.513 kg
Bedrijfsmodus	VdS-klassen met brugschakeling selecteerbaar
Behuizing	Opbouw
Breedte	131 mm
Hoogte	42 mm
Lengte	180 mm
Materiaal	Kunststofbehuizing
Max. aantal sluitmiddelen	255
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-10 °C

AE255-IG analyse-eenheid

Art.-Nr. 501645

Seite 2 von 2

Technische gegevens - AE255-IG analyse-eenheid

Productgroep	Toegangscontrole
Programmering 1	Via Prog-ACS of SKM
Protocol- en tijdfunctie	Nee
Stroomopname	22 mA
Stroomvoorziening	Voor aansluiting op de inbraakmeldcentrale: 12 VDC
Taal OSD	Nederlands
Toepassingsgebieden	Aansturing elektrische schakelfuncties
WEEE-groep	09
kleur	Wit