

CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-AFP-10-P

Seite 1 von 2



Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

Aantal cycli/batterij	40,000
Artikelgewicht	0.513 kg
Beschermingsklasse IP binnen	44
Beschermingsklasse IP buiten	55
Combinatiecode	Nee
Diameter deurknop binnen	33 mm
Diameter deurknop buiten	30 mm
Elektronica	AEBasic rapporterend
Jaarprofielen	6
Lengte binnenknop	55 mm
Lengte buitenknop	39 mm
Lezertype	Chipsleutel- en proximitylezer
Logboek	Ja
Materiaal	Roestvrijstalen knoppen, kunststofkap binnenzijde
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Modulair verlengbaar	Ja
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Openboorbescherming	Security
Openingstijd instelbaar	Tussen 6 of 12 seconden
Permanente toegang	Nee

CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-AFP-10-P

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

Productgroep	Toegangscontrole
Programmering 1	Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM
Protocol- en tijdfunctie	Ja
Signalering	Optisch
Sluitmedia	ABUS chipsleutel, EM4102-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder
Speciale uitvoering as	Voor deuren met gaten voor profielcilinder
Standaardlengte	Lengte bij bestelling opgeven
Toepassingsgebieden	Panieksloten volgens DIN179, die een gedefinieerde sluitnokstand vereisen, deuren met profielcilinder-insteekslot
Voedingsspanning DC	3 V
WEEE-groep	09
Weekprofielen	Nee
ZAAP	Nee
kleur	Roestvrij staal