

# CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LPXB-SP-10

Seite 1 von 2



## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aantal cycli/batterij           | 50,000                                          |
| Artikelgewicht                  | 0.513 kg                                        |
| Beschermingsklasse IP binnen    | 43                                              |
| Beschermingsklasse IP buiten    | 55                                              |
| Combinatiecode                  | Nee                                             |
| Diameter deurknop binnen        | 33 mm                                           |
| Diameter deurknop buiten        | 30 mm                                           |
| Elektronica                     | Standaard rapporterend                          |
| Jaarprofielen                   | 6                                               |
| Lengte binnenknop               | 60 mm                                           |
| Lengte buitenknop               | 39 mm                                           |
| Lezertype                       | Chipsleutel- en proximitylezer aan beide zijden |
| Logboek                         | Ja                                              |
| Materiaal                       | Roestvrij staal                                 |
| Max. aantal sluitmiddelen       | 511                                             |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C                                           |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C                                           |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C                                          |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C                                          |
| Modulair verlengbaar            | Ja                                              |
| Noodstroomvoorziening mogelijk  | Ja                                              |
| Openboorbescherming             | Security                                        |
| Openingstijd instelbaar         | Tussen 6 of 12 seconden                         |
| Permanente toegang              | Ja                                              |
| Productgroep                    | Toegangscontrole                                |

# CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LPXB-SP-10

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmering 1          | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM                                                                          |
| Protocol- en tijdfunctie | Ja                                                                                                                           |
| Signalering              | Optisch                                                                                                                      |
| Sluitmedia               | ABUSchipsleutel, EM4102-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder                                                                    |
| Speciale uitvoering as   | Voor deuren met gaten voor profielcilinder                                                                                   |
| Standaardlengte          | Lengte bij bestelling opgeven                                                                                                |
| Toepassingsgebieden      | Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok) |
| Voedingsspanning DC      | 3 V                                                                                                                          |
| WEEE-groep               | 09                                                                                                                           |
| Weekprofielen            | 30                                                                                                                           |
| ZAAP                     | Ja                                                                                                                           |
| kleur                    | Roestvrij staal                                                                                                              |