

CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P

Seite 1 von 2



Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Aantal cycli/batterij	50,000
Artikelgewicht	0.513 kg
Beschermingsklasse IP binnen	44
Beschermingsklasse IP buiten	55
Combinatiecode	Nee
Diameter deurknop binnen	33 mm
Diameter deurknop buiten	30 mm
Elektronica	Standaard
Jaarprofielen	Nee
Lengte binnenknop	55 mm
Lengte buitenknop	39 mm
Lezertype	Chipsleutel- en proximitylezer
Logboek	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Modulair verlengbaar	Ja
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Openboorbescherming	Standard
Openingstijd instelbaar	Tussen 6 of 12 seconden
Permanente toegang	Ja

CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Productgroep	Toegangscontrole
Programmering 1	Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM
Protocol- en tijdfunctie	Nee
Signalering	Optisch
Sluitmedia	ABUS chipsleutel, EM4102/4200-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder
Speciale uitvoering as	Voor deuren met gaten voor profielcilinder
Standaardlengte	Lengte bij bestelling opgeven
Toepassingsgebieden	Panieksloten volgens DIN179, die een gedefinieerde sluitnokstand vereisen, deuren met profielcilinder-insteekslot
Voedingsspanning DC	3 V
WEEE-groep	09
ZAAP	Nee
kleur	Roestvrij staal