

Analoog HD Mini Tube 2 MPx (1080p, 3.6 mm)

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 1 von 3



Analoge HD Tube 2 MPx - gedetailleerde bewaking met bestaande techniek

De analoge HD Tube met 2 megapixels is geschikt voor binnen en buiten (IP67) en levert heldere, gedetailleerde beelden - zelfs onder moeilijke lichtcondities. True WDR-functie zorgt voor gebalanceerde helderheid tussen voorgrond en achtergrond, terwijl de Gecko + IR-technologie zelfs 's nachts kleurenbeeld mogelijk maakt. Met de motorzoom kunt u eenvoudig installeren en precies scherpstellen met een afstandsbediening. De camera is ideaal voor gebruikers die bestaande coaxkabels willen blijven gebruiken, maar willen profiteren van moderne beeldkwaliteit.

Gerichte detectie van mensen en voertuigen

Bij gebruik met een ABUS Analogue HDCC900X2-recorder is AI-ondersteunde analyse mogelijk. Deze maakt onderscheid tussen mensen en voertuigen, verbetert de detectie van relevante bewegingen en reduceert het aantal irrelevante meldingen.

Efficiënte retrofit in bestaande infrastructuur

Analoge HD-technologie maakt het mogelijk om bestaande bewakingssystemen te moderniseren zonder bestaande coaxiale of 2-draads bekabeling (via converters) te vervangen. Camera's en recorders kunnen eenvoudig worden vervangen, waardoor de installatie minder tijd en moeite kost. Houd voor betrouwbare IR-prestaties voldoende rekening met de omgevingscondities.

IR-bereik is afhankelijk van de omgeving

De prestaties van de verlichting zijn sterk afhankelijk van de locatie. Donkere vlakken of gebrek aan reflecties kunnen het beeld nadelig beïnvloeden - net als nabije, reflecterende voorwerpen.

Technologieën

- 2 MPx resolutie: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Echte WDR egaliseert effectief licht/donker-contrasten

Analoog HD Mini Tube 2 MPx (1080p, 3.6 mm)

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 2 von 3

- Eenvoudige installatie en focussering via toegang op afstand met de Motorized-Zoom lens (2,8 – 12 mm)
- Krachtige IR LED-techniek voor betere verlichting tot 40 m 's nachts
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- Geïntegreerde infrarood-LED's met handmatige omschakeling tussen IR- en kleurennachtzicht
- Minder valse alarmen dankzij AI-ondersteunde detectie van personen/voertuigen met HDCC900X2-recorder
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur met coaxkabel
- Kabellengtes tot 250 m
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie

Technische gegevens - Analoog HD Mini Tube 2 MPx (1080p, 3.6 mm)

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Afmetingen	(LxBxH) 163x61x58 mm
Apparaatontwerp	Tube
Artikelgewicht	0.385 kg
Beeldelementen (totaal)	1920 x 1080
Beeldintegratie	2x - 16x
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, ATW, DNR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	3.6 mm
Breedte	61 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC (HD-TVI)
Cameratype	Mini Tube
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	2.0
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluiters	1/50 – 1/500000 s
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	58 mm
Horizontale kijkhoek	82.6 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
Lengte	163 mm
Lens	Fix

Analoog HD Mini Tube 2 MPx (1080p, 3.6 mm)

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoog HD Mini Tube 2 MPx (1080p, 3.6 mm)

Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1080p @ 25 beelden/s (50Hz)/1080p @ 30 beelden/s (60Hz)
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (Z/W)	0.01 lx
Minimale belichting (kleur)	0.1 lx
Objectieffitting	M12
Privé-zones	8
Productgroep	Camera
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	300 mA
Techniek	Elektronica
Tegenlichtcompensatie	True WDR
Vermogensopname	4 W
Versterkingsregeling	AGC, 4 getrapte
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI
Voedingsspanning DC	12 V +/-25 % V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW, handmatig
kleur	wit