

PoE Injector, 30 W

Art.-Nr. TVAC25001

Seite 1 von 2



Minimaliseer uw bekabeling bij de installatie van IP-camera's! Met de Power-over-Ethernet (PoE) Injector voedt u een ethernetkabel met de gegevens en de stroom voor de voeding van IP-camera's. De voeding gebeurt dan alleen via de netwerkkabel - het plaatsen van een afzonderlijke stroomkabel valt weg. Bovendien bent u bij de keuze van de standplaats van de camera niet meer op een plaatselijk beschikbare voeding (stopcontact etc.) aangewezen.

Technologieën

- Voor de overdracht via netwerkkabels van spanning en gegevens naar alle PoE compatibele netwerkcamera's
- Transmissiebereik tot 100 m
- PoE + met 30 W uitgangsvermogen
- Voldoet aan standaard IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T

Technische gegevens - PoE Injector, 30 W

Aansluitingstype	RJ-45
Afmetingen	(b x h x d) 64 x 60 x 160 mm
Artikelgewicht	0.207 kg
Breedte	64 mm
Diepte	160 mm
Frequentie	0.00000005 GHz
Gegevensuitvoer	10/100/1000 MB/s
Hoogte	60 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagemethode	autres
Nominale stroom	0.6 mA
PoE-standaard	802.3af/at
Productgroep	Accessoires
Taal handleiding	DE, GB
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT

PoE Injector, 30 W



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC25001

Seite 2 von 2

Technische gegevens - PoE Injector, 30 W

Uitgangsvermogen	30 W
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
WEEE-groep	09