

IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 1 von 2



Verbetering van de verlichting van bewakingscamera's

Met een verwisselbare diffusorlens en een bereik tot 130 m zijn het bereik en de beeldhoek uiterst flexibel en universeel geschikt voor veel locaties en projecten. Dankzij zijn krachtige IR-LED's genereert de straler een beter nachtzicht. Daarmee is deze straler een ideale aanvulling voor ABUS-bewakingscamera's met dag-/nachtfunctie. De weerbestendige IP66-behuizing zorgt bovendien voor volledige functionaliteit buitenshuis.

Bereik en compatibiliteit

De verwisselbare diffusorlens maakt een beeldwerkhoeck van 10°- 95° mogelijk. Met de meegeleverde houder kunt u de infraroodstralen ook verticaal kantelen. Voor traploze horizontale uitlijning raden we onze TVAC31700 montagehouder aan.

Installatie

Om verblinding te voorkomen, mogen er zich geen lichtreflecterende oppervlakken in de onmiddellijke nabijheid van de IR-schijnwerper en de camera bevinden. Dit geldt ook over het algemeen voor de installatie van ABUS-camera's met IR-LED's.

Opmerking: Vanaf de zomer van 2019 zullen ABUS bewakingscamera's ook met zwarte behuizingen beschikbaar zijn. Neem gerust contact met ons op!

Technologieën

- Verwisselbare diffusorlens 10°, 20°, 30°, 40°, 80° & 95°
- Bereik tot 130m
- Weerbestendige IP66-behuizing
- Variabele voeding 12-32V DC / 24V AC +/-10%
- Extra houder voor horizontaal uitlijnen beschikbaar TVAC31700
- Geïntegreerde lichtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
- Sturingang voor het op afstand schakelen
- Technologie voor zelfreinigende lenscoating

IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 2 von 2

Technische gegevens - IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Aansluitingen	1 x AC / DC-aansluiting, 1 x relaisingang, 1 x camera dag / nacht-omschakeling
Aantal LED's	4
Afmetingen	(b x h x d) 78 x 110 x 68 mm
Artikelgewicht	0.75 kg
Beschermingsklasse IP	66
Breedte	78 mm
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	110 mm
Kabellengte	3 m
Lengte	68 mm
Lengte golflengte	850
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-50 °C
Productgroep	Accessoires
Vermogensopname	15 W
Voedingsspanning AC	24 +/- 10% V
Voedingsspanning DC	12 - 32 V