

ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 1 von 3



Full HD-beelden met hoge resolutie (1080p/2MPx), zelfs bij zeer weinig licht en 's nachts, binnen en buiten, bij een beeldhoek van 106°

Zij ondersteunt meerdere videoformaten en is eenvoudig aan te sluiten op een recorder via een standaard analoge HD-camera combikabel (beeld en stroom).

Betrouwbare gegevensoverdracht bij hoge resolutie

De Analooq HD-recorder biedt het beste van twee werelden: Zij verzendt gegevens veilig en zonder interferentie via een analoge combikabel voor video. Zij levert gedetailleerde beelden in Full HD-resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps, net als IP-techniek. En dit alles tegen een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

Bedrijven bij weer & wind 24 uur per dag bewaken

Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 is de camera ideaal voor buitengebruik onder alle weersomstandigheden. De geïntegreerde IR-LED's, met een bereik tot 30 meter (afhankelijk van de exacte locatie), en de automatische dag-/nachtomschakeling zorgen dag en nacht voor een betrouwbare bewaking. Dankzij Ultra Low-Light en ruisonderdrukking (DNR) levert de camera scherpe beelden, zelfs bij zeer weinig licht. Dankzij WDR (120 dB) worden zelfs bij tegenlicht en sterke contrasten details herkend.

Eenvoudige ingebruikname

Dankzij de meegeleverde combikabel en plug-and-play installatie is de camera snel aan het plafond of de muur te monteren en in gebruik te nemen. Natuurlijk kan ook bestaande BNC-bekabeling worden gebruikt.

Technologieën

- 2MPx camera voor binnen en buiten
- Scherpe Full HD (2Mpx) resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps
- Ultra Low-Light-functie en ruisonderdrukking (DNR) voor meer detail, zelfs bij zeer weinig licht
- Ondersteunt de analoge formaten TVI, AHD, CVI en CVBS
- Geïntegreerde IR-LED's voor het beste zicht bij nacht/duisternis, tot 30 meter
- WDR (120 dB) voor meer details, zelfs bij tegenlicht en sterke contrasten

ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 2 von 3

- Automatische dag-/nachtomschakeling
- Plafond- en wandbevestiging mogelijk
- Incl. 1 x 30 m combikabel (videosignaal + voeding)
- Plug & Play-installatie en aansluiting via BNC-connector, ook op bestaande analoge kabels

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Tube-Camera

Afmetingen	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Apparaatontwerp	Tube
Artikelgewicht	0.893 kg
Artikelprogramma	Performance
Automatische diafragmaregeling	Nee
Beeldinstellingen	Helderheid / scherpte / spiegeling / Smart IR
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1.29 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Auto / Handmatig
Diafragma	F1.2
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Gebruiksdoel	Buiten/binnen
Horizontale kijkhoek	106 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Lengte golflengte	850
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx

ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Tube-Camera



Art.-Nr. HDCC42561

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Tube-Camera

Minimale belichting (kleur)	0.005 lx
Objectieffitting	M12
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/25s - 1/50,000s
Taal OSD	EN
Vermogensopname	4.6 W
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW / Handmatig
kleur	Wit