

Analoog HD Tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5mm)

Art.-Nr. HDCC62551

Seite 1 von 3



BEWAKING VOOR BEDRIJVEN: HELDERE BEELDEN, FLEXIBELE TECHNIEK, EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Abus Analog HD: heldere beelden via coax-kabel

De Analoge HD-camera 2 MPx is ideaal voor het bewaken (CCTV) van grote oppervlakken binnen en buiten. De hoogwaardige beeldopnemer levert haarscherpe, vloeiende en gedetailleerde beelden. De sterk presterende True WDR-functie zorgt voor een gelijkmatige verlichting van het bewaakte gebied (voorground en achtergrond) in contrastrijke lichtcondities (bijv. tegenlicht).

24/7-bewaking binnen en buiten

De automatische dag-/nachtomschakeling van de moderne IR-LED-techniek zorgt voor een goede beeldverlichting in wisselende lichtomstandigheden. De beschermingsklasse IP67 maakt de Analoge HD Tube robuust bestand tegen weer en wind.

Eenvoudige installatie: Gemotoriseerde zoom, groot assortiment van houders

De camera wordt door slechts één persoon op afstand scherpgesteld via recorder en Motor-Zoom-lens. De grote keuze aan houders biedt flexibiliteit voor elke installatielocatie.

Analoge HD-technologie: ideaal voor voordelige retrofits

Het gebruik van bestaande bekabeling maakt snelle en eenvoudige retrofits mogelijk. Vervang heel eenvoudig camera's en recorders om het "oude" bewakingssysteem op de nieuwste stand van de techniek te brengen. Coaxkabels of 2-draads kabels die al aanwezig zijn, kunnen verder worden gebruikt. Ondersteunde videostandaarden: HD-TVI, HD-CVI, AHD en FBAS.

Opmerking: Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van waar de camera wordt gebruikt of geïnstalleerd.

Technologieën

- 2 MPx resolutie: 1920 x 1080 @ 30 fps
- True WDR egaliseert effectief contrasten tussen licht en donker
- Eenvoudige installatie en scherpstelling via toegang op afstand met de gemotoriseerde zoomlens (2,7 – 13,5 mm)
- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 40 m bij nacht

Analoog HD Tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5mm)

Art.-Nr. HDCC62551

Seite 2 von 3

- Beschermtd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- 4-in-1 video-uitgang (omschakelbaar TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draads
- Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie

Technische gegevens - Analoog HD Tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5mm)

Aansluitingen	1 x BNC (Video), 1 x DC (2-Pin)
Afmetingen	(LxBxH) 270x92x85 mm
Apparaatontwerp	Tube
Artikelgewicht	1.05 kg
Artikelprogramma	Professional
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2.7 - 13.5 mm
Breedte	92 mm
Brutogewicht	1.25 kg
Camera-uitgangen	1 x BNC
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.2
Diepte	270 mm
Draadloos netwerk	Nee
Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Elektronische sluiters	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	85 mm
Horizontale kijkhoek	32 - 103 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	40 m
Lengte	270 mm
Lens	Motorzoom, autofocus
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C

Analoog HD Tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5mm)

Art.-Nr. HDCC62551

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoog HD Tube 2 MPx (1080p, 2.7 – 13.5mm)

Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920x1080 @ 25 beelden/s
Met videobewegingsmelder	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.003 lx
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Protocollen	Coax
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	630 mA
Techniek	Elektronica
Tegenlichtcompensatie	True WDR
Vermogensopname	7.5 W
Versterkingsregeling	AGC, 3 getrapte
Verticale kijkhoek	16 - 55 °
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Voedingsspanning AC	24 (+/-25 %) V
Voedingsspanning DC	12 V +/-25 % V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW, handmatig
kleur	wit