

Plafondsteun voor IPCS84510

Art.-Nr. TVAC31285

Seite 1 von 2



PLAFONDBEVESTIGING VOOR PTZ MINI-DOME CAMERA (IPCS84511)

Zet uw camera's perfect in positie!

De plafondhouder voor de IP Mini Dome-camera met pan/tilt-functie (art.nr. IPCS84511) is een robuuste en duurzame oplossing voor de montage van de camera binnen en buiten. De aluminium constructie zorgt voor een hoge stabiliteit en past naadloos in elke omgeving met een discrete witte kleurstelling.CRLF

Met de compacte montageplaat (diameter 120 mm) wordt de houder veilig en ruimtebesparend aan het plafond bevestigd. De uitschuifbare houder kan in hoogte worden versteld van 0,65 m tot 1,20 m. Daarmee wordt de positie en afstand van de camera tot het plafond aan de individuele montagesituatie aangepast. De in de houder geïntegreerde kabelgeleiding maakt een opgeruimde en professionele installatie mogelijk, inclusief optimale bescherming van de aansluitkabel tegen vocht, beschadiging of manipulatie.

De plafondhouder is een optioneel accessoire voor de IP Mini Dome-camera's van de IPCS84510 en IPCS84511 modelseries (en soortgelijke). Met de universele 1/4 (1/4 inch) schroefdraad van de statiefschroef is de houder echter ook compatibel met een groot aantal andere camera's. Let op het draagvermogen tot 2 kg bij een eigen gewicht van ca. 1 kg.

Technologieën

- Compatibel met IPCS84510, IPCS84511
- Inwendige kabeldoorvoer mogelijk
- Robuuste aluminiumconstructie voor binnen en buiten
- Kleur: wit

Plafondsteun voor IPCS84510



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC31285

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Plafondsteun voor IPCS84510

Aansluitingstype	1/4" draad
Artikelgewicht	0.72 kg
Behuizingmateriaal	Metaal
Breedte	120 mm
Brutogewicht	1 kg
Draagvermogen	2 kg
Hoogte	650 mm
Inwendige kabelgeleiding	Ja
Lengte	120 mm
Productgroep	Accessoires
Toepassingsgebied	Uitschuifbaar 0,65 m - 1,2 m, Binnen / buiten
kleur	RAL9003