

# WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Access zwart

Art.-Nr. ACSE00022

Seite 1 von 2



De wAppLoxx Pro-wandlezer breidt de toepassingsgebieden van het digitale toegangssysteem ideaal uit met sluit- en besturingstechniek. Elektronische deuropeners, motorsloten, elektronische slagbomen of poorten: Met de wandlezer worden alle belangrijke toegangspunten betrouwbaar aangestuurd. De bijzondere meerwaarde: In het kader van het wAppLoxx-systeem is de wandlezer bereikbaar via een app - wat betekent dat bijvoorbeeld elektronische garagedeuren of reeds geïnstalleerde motorsloten slim en op elk moment via een app kunnen worden bediend, zelfs wanneer u onderweg bent. Het hoogwaardige, krasbestendige glasfront wordt gebruikt om toegangsautorisaties te identificeren door het sluitmedium in te lezen en geeft de gebruiker feedback met optische en akoestische signalen.

## Technologieën

- Ideaal voor het aansturen van elektronische deur- en poort aandrijvingen, deurzoemers, liften, slagbomen, rolhekken en draaihekken
- Versleutelde AES 128-bits gegevensoverdracht tussen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box en Control
- Verdere jumperinstellingen, bijvoorbeeld besturing van het 2e relais voor sabotage, mute-schakeling wandlezer, impuls, vertraging, ...
- Industriële Bridge Box-variant (standaard ELS TK PC-behuizing) voor commercieel gebruik met beschermingsklasse IP66
- Optische en optionele akoestische signalering

## Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Access zwart

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Artikelgewicht           | 0.954 kg |
| Breedte                  | 110 mm   |
| Diepte                   | 17 mm    |
| Draadloos netwerk        | Ja       |
| Hoogte                   | 86 mm    |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C    |

# WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Access zwart

Art.-Nr. ACSE00022

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - WLX Pro Wandlezerset IP44 Industriële Access zwart

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Min. bedrijfstemperatuur          | -10 °C                                                 |
| Montagemethode                    | Montage en saillie                                     |
| Product security update min until | 2030-12-31                                             |
| Programmering 1                   | Programmering / systeembeheer via wAppLoxx Pro Control |
| Sluitmedia                        | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic |
| Stand-alone                       | Nee                                                    |
| VdS-klasse                        | zonder                                                 |
| WEEE-groep                        | 09                                                     |
| kleur                             | zwart                                                  |

## Technische gegevens - 4043158160000

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Afmetingen               | 110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm   |
| Artikelgewicht           | 0.38 kg                          |
| Behuizingmateriaal       | Kunststof met echt glas          |
| Beschermingsklasse IP    | 44                               |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C                            |
| Min. bedrijfstemperatuur | -25 °C                           |
| Toepassingsgebieden      | Binnen en beschermd buitengebied |
| kleur                    | zwart                            |
| EAN                      | 4043158160000                    |

## Technische gegevens - 4043158169478

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Aansluitingen          | 1 externe invoer                       |
| Afmetingen             | 130 x 95 x 57 mm                       |
| Artikelgewicht         | 0.28 kg                                |
| Behuizingmateriaal     | glasvezel versterkt PC                 |
| Beschermingsklasse IP  | 66                                     |
| Korte benaming artikel | WLX-PRO-BBI-A                          |
| Radiofrequentie        | 868.3 MHz                              |
| Toepassingsgebieden    | binnen/buiten - niet vrij toegankelijk |
| Voedingsspanning DC    | 12 V - 3 A V                           |
| Zendbereik             | Binnen: 40 m, in open veld: 100 m m    |
| kleur                  | wit                                    |
| EAN                    | 4043158169478                          |