

ES PZ2 voor woningtoegangsdeuren (DIN L 55 20)

Seite 1 von 2



Technologieën

- Volgens DIN 18251-1, klasse 2
- Schoot en grendel van metaal
- Slotkast aan alle zijden gesloten, verzinkt
- Afstandsmaat 72mm
- Doornmaat 55 mm
- Voorplaat 20 x 235mm (rond), ook verkrijgbaar in 18 x 235mm (rond) en 24 x 235mm (vierkant)
- Slotkast 155 x 85mm
- Stalen vleugelmoer (8mm), in hoogwaardige kunststof lagerschalen

Toepassing en gebruik

- Insteekslot voor woningtoegangsdeuren
- Bij het dichttrekken van de wordt alleen de schoot bediend (schootprojectie 10mm)
- Door afsluiten wordt de grendel geprojecteerd (grendelprojectie 10/21mm met twee omwentelingen)

Varianten

- Verkrijgbaar in DIN links en DIN rechts uitvoeringen
- Verkrijgbaar in voorplaatbreedte 18mm, 20mm (rond), 24mm (vierkant)
- Verkrijgbaar in de afwerkingen zilver en goud

ES PZ2 voor woningtoegangsdeuren (DIN L 55 20)

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ES PZ2 voor woningtoegangsdeuren (DIN L 55 20)

Afstand	55 mm
Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	zilver
Breedte voorplaat	20 mm
Diepte van de slotkast	85 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	418 g
Hoogte van de slotkast	155 mm
Lengte voorplaat	235 mm
Openingsrichting	links
Security level Huisbeveiliging	7
Slotbediening	Door cylinder
Standaard	DIN 18251-1 Class 2
Vorm voorplaat	rond
EAN	4003318617058

Technische tekening

