

# ES BB2 voor kamerdeuren (DIN L 55 24)



## Technologieën

- Volgens DIN 18251-1, klasse 2
- Schoot en grendel van metaal, vernikkeld
- Slotkast aan alle zijden gesloten, verzinkt
- Afstandsmaat 72mm
- Doornmaat 55 mm
- Voorplaat 24 x 235mm (vierkant)
- Slotkast 144 x 84mm
- Kruk gat (8 mm) van hoogwaardig polyamide

## Toepassing en gebruik

- Insteekslot voor lichte binnendeuren
- Bij het dichttrekken van de wordt alleen de schoot bediend (schootprojectie 10mm)
- Door afsluiten wordt de grendel geprojecteerd (grendelprojectie 10mm)

## Varianten

- Verkrijgbaar in DIN links en DIN rechts uitvoeringen
- Verkrijgbaar in voorplaatbreedte 24mm (vierkant)
- Verkrijgbaar in de afwerking zilver

# ES BB2 voor kamerdeuren (DIN L 55 24)

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - ES BB2 voor kamerdeuren (DIN L 55 24)

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Afstand                        | 55 mm               |
| Afstandsmaat                   | 72 mm               |
| Afwerking                      | zilver              |
| Breedte voorplaat              | 24 mm               |
| Diepte van de slotkast         | 84 mm               |
| Door type                      | Room door           |
| Gewicht                        | 421 g               |
| Hoogte van de slotkast         | 144 mm              |
| Lengte voorplaat               | 235 mm              |
| Openingsrichting               | links               |
| Security level Huisbeveiliging | 4                   |
| Slotbediening                  | baardsleutel        |
| Standaard                      | DIN 18251-1 Class 2 |
| Vorm voorplaat                 | hoekig              |
| EAN                            | 4003318616822       |

## Technische tekening

