

Hoeksluitplaat WSB170 (LR KU 20x8)

Seite 1 von 2



HOEKSLUITPLAAT

Onze hoeksluitplaat WSB170 is geschikt voor woningtoegangsdeuren en binnen.

Een sluitplaat maakt deel uit van de basisuitrusting van een deur die zo inbraakwerend als mogelijk moet zijn en ervoor zorgt dat een deur gesloten kan worden gehouden. Bovendien beschermt zij kozijnen van kunststof of hout tegen beschadiging wanneer een deur in het slot valt. Hoeksluitplaten zijn geschikt voor opdekdeuren, omdat het deurblad van deze deuren trapsgewijs (= met een vouw) is opgebouwd. De stalen sluitplaat WSB170 KU kan universeel worden gebruikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnendeuren en woningtoegangsdeuren.

Technologieën

- Stalen sluitplaat
- gelakt oppervlak
- met extra kunststofafdekking om de doorbraak van grendel en schoot visueel af te dekken
- 170 mm lang
- 20 x 8mm breed

Toepassing en gebruik

- Voor woningtoegangsdeuren en binnendeuren
- Universeel toepasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren

Varianten

- Verkrijgbaar in de afwerkingen goud en zilver

Hoeksluitplaat WSB170 (LR KU 20x8)

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Hoeksluitplaat WSB170 (LR KU 20x8)

Afwerking	zilver
Door type	Apartment door
Gewicht	53 g
Lengte	170 mm
Openingsrichting	links/rechts
Type sluitplaat	Hoeksluitplaat
Vorm voorplaat	hoekig
Zijlengte	20 x 8 mm
Zijlengte a	20 mm
Zijlengte b	8 mm
EAN	4003318621918

Technische tekening

