

SB600 voor voordeuren in F1: aluminium (griepplaat/deurgreep)

Seite 1 von 2



VEILIGHEIDSBESLAG MET LANG SCHILD

Onprofessioneel beveiligde deuren zijn onmiddellijk herkenbaar als een gemakkelijk doelwit voor inbrekers: de cilinder steekt ver uit, vaak kan ook nog het beslag gemakkelijk worden losgeschroefd.

Niet alleen professionals vinden het makkelijk om in te breken. ABUS-veiligheidsbeslag beschermt zowel het insteekslot alsook de profielcilinder. Het is ontworpen volgens het principe van gelaagde constructie. Het veiligheidsbeslag kan universeel worden gebruikt, zowel voor links- als rechtsdraaiende deuren. Het veiligheidsbeslag ABUS SB600 is speciaal geschikt voor woningtoegangsdeuren en heeft een lang schild met een lengte van 250 mm.

Technologieën

- Volgens DIN EN 1906 SK 1 en DIN 18 257 ES 0
- Sterkere afbreekbeveiliging: Stabiele nokken en schroeven aan de binnenzijde
- Beproefde meerlaagse constructie: Metalen onderschild plus lichtmetalen afdekschild
- Schilddikte 12 mm
- Afstand: 92 mm, vierkante stift: 10 mm

Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 67 - 72 mm

Varianten

- Kleuren: F1 Aluminium naturel

SB600 voor voordeuren in F1: aluminium (greepplaat/deurgreep)

Seite 2 von 2

Technische gegevens - SB600 voor voordeuren in F1: aluminium (greepplaat/deurgreep)

Afstandsmaat	92 mm
Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	15 mm
Door type	Entry door
Gewicht	704 g
Security level Huisbeveiliging	5
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318814563

Technische tekening

