

Beschermsluitplaat LSB170 (L 24)

Seite 1 von 2



BESCHERMSLUITPLAAT

Onze beschermersluitplaat LSB170 is geschikt voor woningtoegangsdeuren. Zij kan worden gebruikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren en is gemaakt van staal.

Een sluitplaat maakt deel uit van de basisuitrusting van een deur die zo inbraakwerend als mogelijk moet zijn en ervoor zorgt dat een deur gesloten kan worden gehouden. Bovendien beschermt zij kozijnen van kunststof of hout tegen beschadiging wanneer een deur in het slot valt. Wij adviseren beschermersluitplaten voor stompe of ongeschrante deuren waarbij het deurkozijn een vlak oppervlak vormt met het deurblad. Ze hebben een uitstulping aan de zijkant op één punt (de "lob"), die ervoor zorgt dat de deur soepel sluit.

Technologieën

- Stalen sluitplaat
- gelakt oppervlak
- 170 mm lang
- 24 mm breed

Toepassing en gebruik

- Voor stompe woningtoegangsdeuren

Varianten

- Verkrijgbaar voor DIN-rechtse en DIN-linkse deuren
- Verkrijgbaar in de afwerkingen goud en zilver

Beschermsluitplaat LSB170 (L 24)

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Beschermsluitplaat LSB170 (L 24)

Afwerking	zilver
Door type	Apartment door
Gewicht	52 g
Lengte	170 mm
Openingsrichting	links
Type sluitplaat	Slotplaat met lip
Vorm voorplaat	hoekig
Zijlengte	24 mm
Zijlengte a	24 mm
EAN	4003318622601

Technische tekening

