

Nummeriek Toetsenbord voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20030S

Seite 1 von 2



VOLLEDIG MODULAIR: DE VIDEO-DEURINTERCOM

Personen voor de deur zien, met ze praten, de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aanpasbaar aan elk gebouw - bijvoorbeeld door sleutelloze toegang in te stellen.

Toegang zonder sleutel - met ModuVis

De numerieke toetsenmodule breidt het ModuVis-systeem (videomodule en alle andere modules) uit met een codepaneel voor het invoeren van een pincode van 6 cijfers. Voor de sleutelloze toegang van bewoners (individuele code) of geautoriseerde personen (bijv. conciërge met algemene code) tot het gebouw. Hiervoor is een elektronische deuropener nodig die aangesloten is op de videomodule.

Eenvoudige installatie

De codepaneelmodule sluit u gewoon aan op de videomodule. Deze brengt een verbinding met bijvoorbeeld de deurzoemer tot stand. Afhankelijk van het gebruikte montageframe kan worden gekozen voor opbouw- of inbouwmontage.

Volledig modulair, omvangrijk uitbreidbaar

Een duidelijk voordeel: Afhankelijk van het aantal appartementen en de lokale behoeften kunnen er eenvoudig meerdere modules aan het systeem toegevoegd worden. Zo zijn naast een toetsenblok ook meerdere beldrukmodules mogelijk - voor maximaal 49 appartementen. Per appartement wordt één ModuVis-touchmonitor geïntegreerd voor de bediening.

Technologieën

- Toetsenblokmodule voor ModuVis-deurintercomsysteem
- Geschikt voor opbouw- of inbouwframes
- 1 afzonderlijke PIN-code per wooneenheid (maximaal 49 PIN-Codes in het systeem)

Nummeriek Toetsenbord voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20030S

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Nummeriek Toetsenbord voor deurintercom (roestvrij staal)

Afmetingen	98 × 99.8 × 33.7 mm
Alfanumeriek toetsenveld	Ja
Artikelgewicht	0.24 kg
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	98 mm
Diepte	33.7 mm
Hoogte	99.8 mm
Lengte	33.7 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	0.95 %
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Productgroep	Video
WEEE-groep	09
kleur	Roestvrij staal