

IP Mini Tube 4 MPx (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 1 von 4



KLEINE CAMERA, HEEL GROOT: VOOR UW PROFESSIONELE BEWAKING

De IP Mini Tube is een discrete bewakingscamera.

Discrete 24/7 bewaking

De IP Mini Tube biedt videostreams in 4 MPx resolutie. Met zijn IP67 behuizing en geïntegreerde IR-LED's is hij geschikt voor gebruik binnen en buiten, dag en nacht.

2 objectiefvarianten voor max. flexibiliteit

Autom. objectdetectie

De beveiligingscamera onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, etc.) - en minimaliseert zo onnodige bewegingsalarmen.

Opname en compatibiliteit

Opname vindt plaats op ABUS-recorders, videobeheerssoftware of lokale microSD-kaart. De camera is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en WLX Pro Plus.

Comfortabele ingebruikname

Voor de installatie met beschermde bekabeling wordt een installatiebox (TVAC32300) gebruikt. De gratis ABUS IP-installersoftware vereenvoudigt de installatie in het netwerk.

ABUS Link Station App: Live-toegang, pushmeldingen

Eenvoudige toegang via mobiele app voor weergave, afspelen en pushmeldingen bij gebeurtenissen. Compatibel met IPv6.

IP Mini Tube 4 MPx (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 2 von 4

Opmerkingen: Er wordt geen voedingseenheid meegeleverd omdat de voeding via PoE loopt.
Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- IR-LED's voor zeer duidelijke beelden in het donker (bereik tot 30 m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx (2.8mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	3
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 170x70x69 mm
Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andere functies	Object Classification Person/Vehicle
Apparaatontwerp	Mini tube
Artikelgewicht	0.5 kg
Artikelprogramma	Professional
Beeldelementen (effectief)	2688(H) x 1520(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	70 mm
Brutogewicht	0.7 kg
Cameratype	Mini Tube
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja

IP Mini Tube 4 MPx (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx (2.8mm)

Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Diepte	170 mm
Digitale zoom	Ja
Draadloos netwerk	Nee
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Funcities	Scene Change Detection, Region of Interest
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	69 mm
Horizontale kijkhoek	103 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	170 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2688 x 1520 @ 25 fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.003 lx
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbreedte video	32 kBit/s - 8 MBit/s
ONVIF	Profile G, S, T
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Resolutie	4MPx

IP Mini Tube 4 MPx (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx (2.8mm)

Resolutiemodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	600 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	7 W
Verticale kijkhoek	55 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB, handmatig
kleur	wit