

# SRG92N voor buisframedeuren in F1: aluminium (greepplaat/deurgreep)

Seite 1 von 2



## VEILIGHEID VOOR SMALLE KOZIJNDEUREN

Beveilig uw voordeur met dit veiligheidsbeslag

Huisdeuren zijn altijd het onderwerp van verlangen voor inbrekers. Aangezien deze al te vaak onvoldoende beveiligd zijn, hebben criminelen het vaak gemakkelijk. Profielcilinders steken vaak iets uit en kunnen daarom gemakkelijk met geweld worden verwijderd. Bescherm uzelf tegen deze inbraakmethode met een betrouwbaar veiligheidsbeslag inclusief trekbeveiliging (ZS-variant). Dit beslag is speciaal ontwikkeld voor toegangsdeuren met een smal kozijnprofiel en een deurdikte van 57 tot 65 millimeter. Het heeft een automatisch terugstelmechanisme van de druk in het binnenschild en nokken die variabel instelbaar zijn op de meest gangbare gatenpatronen. Dit maakt de montage bijzonder eenvoudig.

## Technologieën

- Afstanden tussen nokken variabel en aanpasbaar aan meeste gangbare boorsjablonen
- Deurkruk met automatisch terugstelmechanisme in blind schild
- Bevestigingsschroeven afgedekt door decoratief aluminiumschild
- Voor cilinder-uitsteek van 12 mm
- ZS: met trekbeveiliging: voor cilinderuitsteek van 7,5 tot 12 mm
- Eenvoudige montage
- Eenvoudige montage

## Toepassing en gebruik

- Voor universeel gebruik op smalle deuren

# SRG92N voor buisframedeuren in F1: aluminium (griepplaat/deurgriep)

Seite 2 von 2

- Griepplaat aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 57 – 65 mm

## Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), roestvrij staal wit
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

## Technische gegevens - SRG92N voor buisframedeuren in F1: aluminium (griepplaat/deurgriep)

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Afstandsmaat                   | 92 mm                     |
| Afwerking                      | F1: Aluminium Nature      |
| Beidseitig Drücker             | Nee                       |
| Brandbeveiligingssets          | Nee                       |
| Cylinder uitsteek              | 12 mm                     |
| Door type                      | Doors with tubular frames |
| Gewicht                        | 1074 g                    |
| Security level Huisbeveiliging | 5                         |
| Verwisselbare set              | Ja                        |
| trekbeveiliging                | Nee                       |
| EAN                            | 4003318625541             |

