

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 1 von 4



## KLEINE CAMERA, HEEL GROOT: VOOR UW PROFESSIONELE BEWAKING

De compacte IP Mini Dome bewakingscamera in elegant antraciet zwart.

### Discrete 24/7 bewaking

De dome levert videostreams in 4 MPx resolutie. Met zijn behuizing van IP67 en geïntegreerde IR-LED's is de camera geschikt voor gebruik binnen en buiten, dag en nacht.

### 2 lensvarianten voor maximale flexibiliteit

De camera is verkrijgbaar met 2 brandpuntsafstanden - voor eenvoudige planning en installatie: 2,8 mm (103° beeldhoek, IPCB44611A) voor groothoekscènes en 4 mm (83°, IPCB44611B) voor bijvoorbeeld gangen.

### Autom. objectdetectie

De beveiligingscamera onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, etc.) - en minimaliseert onnodige bewegingsalarmen.

### Opname en compatibiliteit

Opname vindt plaats op ABUS-recorders, videomanagementsoftware of lokale microSD-kaart. De dome is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en WLX Pro Plus.

### Comfortabele inbedrijfstelling

Installatiebox (TVAC32400X) en wandsteun (TVAC32420X) zijn verkrijgbaar voor montage aan het plafond of aan de muur. De ABUS IP-installersoftware vereenvoudigt de netwerkinstallatie.

### ABUS Link Station App: Live-toegang, pushmeldingen

Eenvoudige toegang via mobiele app voor weergave, afspelen en pushmeldingen bij gebeurtenissen. Compatibel met

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 2 von 4

IPv6.

Opmerkingen: Zonder voedingseenheid, aangezien de voeding wordt geleverd via PoE.  
Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- IR-LED's voor zeer helder nachtzicht (reikwijdte tot 20 m), zonder koppelingseffect dankzij extern geplaatste LED's (geen storende reflecties)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen              | 1 x RJ45, 1 x DC                                                       |
| Aantal IR-led's            | 2                                                                      |
| Aantal gebruikers          | 32                                                                     |
| Aantal streams             | 3                                                                      |
| Afmetingen                 | (LxBxH) 109x109x58 mm                                                  |
| Alarmering                 | E-mail, NAS, FTP                                                       |
| Andere functies            | Object Classification Person/Vehicle                                   |
| Apparaatontwerp            | Mini Dome                                                              |
| Artikelgewicht             | 0.34 kg                                                                |
| Artikelprogramma           | Professional                                                           |
| Audio                      | Geïntegreerd: Microfoon                                                |
| Beeldelementen (effectief) | 2688(H) x 1520(V) pixel                                                |
| Beeldfrequentie            | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Beeldopnemer               | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                           |
| Beeldverbetering           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)      |
| Behuizingmateriaal         | Metaal                                                                 |
| Beschermingsklasse IK      | 8                                                                      |
| Beschermingsklasse IP      | 67                                                                     |
| Bewegingsdetectie          | 8 zones                                                                |
| Brandpuntsafstand          | 4 mm                                                                   |
| Breedte                    | 109 mm                                                                 |
| Brutogewicht               | 0.65 kg                                                                |
| Cameratype                 | Mini Dome                                                              |

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Codering                         | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                        |
| Compatibel met                   | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja                                                                        |
| Compatibel met Comfion           | Ja                                                                        |
| Compatibel met Secoris           | Ja                                                                        |
| Compatibel met Secvest           | Ja                                                                        |
| Compatibel met wAppLoxx          | Ja                                                                        |
| Compatibel met wAppLoxx Pro      | Ja                                                                        |
| Dag-/nachtomschakeling           | ICR/kleur/B/W                                                             |
| Diameter                         | 109 mm                                                                    |
| Digitale zoom                    | Ja                                                                        |
| Draadloos netwerk                | Nee                                                                       |
| Dynamisch bereik (WDR)           | 120 dB                                                                    |
| Elektronische sluiters           | 1/3 - 1/100000 s                                                          |
| Functies                         | Scene Change Detection, Region of Interest                                |
| Gebruiksdoel                     | Algemene bewaking                                                         |
| Hoogte                           | 58 mm                                                                     |
| Horizontale kijkhoek             | 83 °                                                                      |
| ICR dag-/nachtfunctie            | Ja                                                                        |
| IR-LED's                         | Ja                                                                        |
| IR-bereik (max.)                 | 20 m                                                                      |
| Lengte                           | 109 mm                                                                    |
| Lens                             | Fix                                                                       |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C                                                                     |
| Max. luchtvochtigheid            | 95 %                                                                      |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2688 x 1520 @ 25 fps                                                      |
| Met videobewegingsmelder         | Ja                                                                        |
| Microfoon                        | Ja                                                                        |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -25 °C                                                                    |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx                                                                      |
| Minimale belichting (kleur)      | 0.003 lx                                                                  |
| Netwerkaansluiting LAN           | RJ45 10M/100M self-adaptive                                               |
| Netwerkbreedte video             | 32 kBit/s - 8 MBit/s                                                      |
| Objectieffitting                 | M12                                                                       |
| Ondersteunde browsers            | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                             |
| Opslagmedium                     | optionele microSD-kaart (max. 256 GB)                                     |
| PoE-standaard                    | IEEE 802.3af                                                              |

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privé-zones                 | 4                                                                                                                                        |
| Productgroep                | Camera                                                                                                                                   |
| Protocollen netwerkamera    | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Resolutie                   | 4MPx                                                                                                                                     |
| Resolutiemodi               | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps                                             |
| Ruisonderdrukking           | 3D DNR                                                                                                                                   |
| Stroomopname                | 650 mA                                                                                                                                   |
| Taal OSD                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                                                                   |
| Taal handleiding            | DE, UK, FR, NL, DK                                                                                                                       |
| Tegenlichtcompensatie       | WDR, BLC, HLC                                                                                                                            |
| Vermogensopname             | 8.5 W                                                                                                                                    |
| Verticale kijkhoek          | 45 °                                                                                                                                     |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit                                                                    |
| Videocompressie             | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265                                           |
| Voedingsspanning DC         | 12 (+/-25 %) V                                                                                                                           |
| WEEE-groep                  | 09                                                                                                                                       |
| Witbalans                   | AWB, handmatig                                                                                                                           |
| kleur                       | zwart                                                                                                                                    |