

SRG72N voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (greekplaat/deurgreep)

Seite 1 von 2



VEILIGHEID VOOR SMALLE KOZIJNDEUREN

Beveilig de toegangsdeur van uw woning met dit veiligheidsbeslag.

Huisdeuren zijn altijd een aanlokkelijk doelwit voor inbrekers. Aangezien deze al te vaak onvoldoende beveiligd zijn, hebben criminelen het vaak gemakkelijk. Profielcilinders steken vaak iets uit en kunnen daarom gemakkelijk met geweld worden verwijderd. Bescherm uzelf tegen deze inbraakmethode met een betrouwbaar veiligheidsbeslag. Dit beslag is speciaal ontwikkeld voor huisdeuren met een smal kozijnprofiel en een deurdikte van 57 tot 65 millimeter. Het heeft een automatisch terugstelmechanisme van de druk in het binnenschild en nokken die variabel instelbaar zijn op de meest gangbare gatenpatronen. Dit maakt de montage bijzonder eenvoudig.

Technologieën

- Afstanden tussen nokken variabel en aanpasbaar aan meeste gangbare boorsjablonen
- Deurkruk met automatisch terugstelmechanisme in blind schild
- Bevestigingsschroeven afgedekt door decoratief aluminiumschild
- voor cilinderuitsteek van 12 mm
- Afstandsmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm
- Eenvoudige montage

Toepassing en gebruik

- Voor universele toepassing op deuren bij smalle kozijnprofielen
- Geschikt voor deurdiktes van 57 - 65 mm

Varianten

SRG72N voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (griepplaat/deurgriep)

Seite 2 von 2

- Kleuren: F1 (aluminium), wit
- Als deurbeslag met twee hendels verkrijgbaar

Technische gegevens - SRG72N voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (griepplaat/deurgriep)

Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Cylinder uitsteek	12 mm
Door type	Doors with tubular frames
Gewicht	1132 g
Security level Huisbeveiliging	5
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318952012