

ABUS Analooq HD 6-kanaals hybride videorecorder

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 1 von 3



Eén voor alle

De recorder is ideaal voor hybride, d.w.z. gelijktijdige werking van analoge HD-camera's en IP-camera's. Hetzelfde geldt voor een mix van nieuwe en bestaande camera's op locatie. Hij kan flexibel worden gepositioneerd en slaat geheel naar uw wensen op.

De videorecorder neemt de videogegevens van maximaal 6 aangesloten camera's op - integreer een gangbare harde schijf van 3,5 inch (accessoire) en u kunt aan de slag. Elk van de 4 analoge HD-kanalen kan indien nodig met één klik worden omgezet naar een extra kanaal voor IP-camera's. Ook praktisch: De recorder kan naar wens worden geplaatst, in een serverkast of gewoon naast de monitor waarop hij wordt bediend. Een zeer goede basis voor het opzetten van een flexibel en professioneel bewakingssysteem.

Alle functies zijn toegankelijk via een bekende en vertrouwde gebruikersinterface - desgewenst op afstand via internet. Slimme modi helpen u om snel en efficiënt naar scènes te zoeken. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Afhankelijk van de configuratie kan weken- of maandenlang worden opgenomen - bijvoorbeeld door handmatig te activeren of door bewegingsdetectie. Zelfs de ingebruikname is slank gehouden: Sluit de recorder aan op het bedrijfs- of thuisnetwerk en roep de gebruikersinterface op via pc en browser of sluit hem gewoon aan op een aparte monitor - na korte tijd is het eerste live-beeld van de camera's te zien. Individuele instellingen kunnen ook snel worden verricht.

Gebruikers van de ABUS Link Station-app ontvangen een pushbericht wanneer het systeem actief is in het netwerk en er een bewegingsalarm wordt geactiveerd. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis met de Lite-versie: datastream tot 60 minuten/maand (live-beld/weergave).

Technologieën

- Slaat betrouwbaar videogegevens op van maximaal 4 analoge HD-camera's plus 2 IP-camera's (2 of maximaal 4 megapixels); ondersteunt de gelijktijdige weergave van meerdere livestreams op één monitor (multi-view)
- Integratie van camera's van verschillende fabrikanten naar wens; ook ideaal voor installatie achteraf/toevoeging aan oudere systemen (ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS); indien gewenst kunnen alle 6 kanalen worden gebruikt met IP-camera's
- Snel vinden van gezochte scène dankzij de duidelijke weergave; slaat tot 10 TB op op een 3,5 inch HDD/Harde schijf (accessoire); sterke H.265 Plus-videocompressie voor langere opname (afhankelijk van de camera)
- Eenvoudige ingebruikname in slechts enkele minuten, direct via een monitor of pc-monitor en de kosteloze ABUS IP-installer-software (zoekt in het netwerk naar IP-adressen van aangesloten apparaten)

ABUS Analooq HD 6-kanaals hybride videorecorder

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 2 von 3

- Bekende en bewezen gebruikersinterface voor configuratie (bewegingsdetectie, tijdschema's, enz.); alarm indien nodig via waarschuwingstoon op de NVR, schermdisplay (on-screen-display/OSD-sigitaal), e-mail en/of push-bericht op de app
- Eenvoudige integratie in een serverrack (standaardhoogte 1U) op een legbord (accessoire); naar wens te plaatsen op een vlak oppervlak, bijv. in de buurt van de monitor waarop gebruikers de recorder bedienen (stille werking, zonder ventilator)
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale pc met behulp van gratis ABUS CMS-software (Central Monitoring Station); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, Analoge HD-camera's)
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app

Technische gegevens - ABUS Analooq HD 6-kanaals hybride videorecorder

Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Apparaatontwerp	autres
Artikelgewicht	2.08 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audio-uitgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Breedte	315 mm
Brutogewicht	2.9 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Diepte	240 mm
Hoogte	48 mm
Max. aantal video-ingangen	4
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)

ABUS Analooq HD 6-kanaals hybride videorecorder

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Analooq HD 6-kanaals hybride videorecorder

Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	zie compatibiliteitslijst
Ondersteunde browsers	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	14 W
Vermogensopname	14 W
Vermogensopname excl. harde schijf	8
Video-ingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Videokanalen HD-TVI	4
Videokanalen IP	6
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09