

# ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-tube-camera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 1 von 5



Efficiënt bewaken, bespaar tijd en geld  
Voor bedrijf, winkel of thuis: Alles in één set.

Deze alles-in-één set bespaart u tijd en geld. U hoeft niet meer alles apart aan te schaffen, want de set bevat twee bewakingscamera's, een netwerkvideorecorder (NVR) en alle accessoires die u nodig hebt voor een compact en professioneel bewakingssysteem. De harde schijf, netwerkkabel en computermuis krijgt u vrijwel cadeau. En het is nog goedkoper omdat u geen aparte stroomvoorziening voor de camera's hoeft te regelen - slechts één kabel per camera naar de NVR voor gegevens én stroom (Power over Ethernet, PoE).

De recorder kan in de serverkast worden geplaatst of gewoon naast de monitor van waaruit hij wordt bediend. Open nu de gebruikersinterface (ook mogelijk via pc/browser) en na korte tijd is het eerste live-beeld van de camera's te zien.

Bij toegang ter plaatse en op afstand via internet: Op elk gewenst moment kunnen individuele instellingen worden verricht. Slimme modi helpen u om snel en efficiënt opnames en scènes te vinden. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Afhankelijk van de configuratie kan weken- of maandenlang worden opgenomen - bijvoorbeeld door handmatig te activeren of door bewegingsdetectie. Het nachtzicht reikt tot 30 meter.

Gebruikers ontvangen een pushmelding via de ABUS Link Station-app, bijv. in geval van een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis met de Lite-versie: datastream tot 60 minuten/maand (live-beld/weergave).

## Technologieën

- Alles-in-één set bestaande uit twee PoE-bewakingscamera's voor binnen en buiten, netwerkvideorecorder (NVR) incl. harde schijf HDD van 1 TB (tot 10 TB mogelijk), draadloze USB-muis incl. batterijen, twee netwerkkabels van 18 m, enz.
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale pc met behulp van gratis ABUS CMS-software (Central Monitoring Station); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, Analoge HD-camera's)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot een totaal van 4 IP-camera's met 4K-resolutie

# ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-tube-camera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 2 von 5

## Technische gegevens - ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-tube-camera's

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Apparaatontwerp            | Tube        |
| Artikelgewicht             | 3.33 kg     |
| Artikelprogramma           | Performance |
| Batterij - hoeveelheid     | 1           |
| Compatibel met Secvest     | Nee         |
| Compatibel met Smartvest   | Nee         |
| Compatibel met wAppLoxx    | Nee         |
| Max. aantal video-ingangen | 4           |
| Productgroep               | Videosets   |
| WEEE-groep                 | 09          |

## Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerk videorecorder

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aantal PoE-aansluitingen         | 4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces |
| Afmetingen                       | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm                            |
| Alarmering                       | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail              |
| Apparaatontwerp                  | autres                                                   |
| Artikelgewicht                   | 2.01 kg                                                  |
| Artikelprogramma                 | Performance                                              |
| Audio-ingang                     | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                                  |
| Audio-uitgang                    | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                     |
| Batterij - hoeveelheid           | 1                                                        |
| Behuizing                        | 1U Chassis                                               |
| Behuizingmateriaal               | Metaal, Plastic                                          |
| Breedte                          | 315 mm                                                   |
| Brutogewicht                     | 2.8 kg                                                   |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja                                                       |
| Compatibel met Secvest           | Nee                                                      |
| Compatibel met Smartvest         | Nee                                                      |
| Compatibel met wAppLoxx          | Nee                                                      |
| Diepte                           | 240 mm                                                   |
| Hoogte                           | 48 mm                                                    |
| Max. aantal video-ingangen       | 4                                                        |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 55 °C                                                    |
| Max. luchtvochtigheid            | 90 %                                                     |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 8MPx @ 25/30fps                                          |
| Met videobewegingsmelder         | Ja                                                       |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -10 °C                                                   |

# ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-tube-camera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 3 von 5

## Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerk videorecorder

|                                                        |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netwerk Throughput totaal (Input/Output)               | (40 / 80) Mbit/s                                                                                                                                         |
| Netwerkaansluiting                                     | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface                                                                                             |
| Netwerkprotocollen                                     | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS                                                                                              |
| Ondersteunde browsers                                  | IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)                                                                                                                           |
| Opnamemodi                                             | Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, VCA                                                                                                            |
| Opslagmedium                                           | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS                                                                                                           |
| Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen) | 4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx                                                                                                                                |
| PoE-standaard                                          | 802.3 at (PoE+)                                                                                                                                          |
| PoE-vermogen                                           | 50 W                                                                                                                                                     |
| Productgroep                                           | Video                                                                                                                                                    |
| Resolutie HDMI-uitgang                                 | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Resolutie VGA-uitgang                                  | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output                          |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera          | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps                                              |
| Software                                               | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer                                                                                                         |
| Synchroon afspelen                                     | 4                                                                                                                                                        |
| Taal OSD                                               | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                                                       |
| USB-aansluiting                                        | 2x USB 2.0                                                                                                                                               |
| Vermogen                                               | 65 W                                                                                                                                                     |
| Vermogensopname                                        | 65 W                                                                                                                                                     |
| Vermogensopname excl. harde schijf                     | 10                                                                                                                                                       |
| Video Content Analyse (VCA)                            | Met camera-ondersteuning: struikeldraaddetectie, inbraakdetectie                                                                                         |
| Videocompressie                                        | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4                                                                                                          |
| Videokanalen IP                                        | 4                                                                                                                                                        |
| Voedingsspanning DC                                    | 48 V                                                                                                                                                     |
| WEEE-groep                                             | 09                                                                                                                                                       |
| EAN                                                    | 4043158197457                                                                                                                                            |

## Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Tube-camera

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Aantal IR-led's   | 3                    |
| Aantal gebruikers | 32                   |
| Aantal streams    | 2                    |
| Afmetingen        | (LxBxH) 170x70x69 mm |
| Alarmering        | e-mail, NAS, FTP     |

# ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-tube-camera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 4 von 5

## Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Tube-camera

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Apparaatontwerp                  | Tube                                          |
| Artikelgewicht                   | 0.35 kg                                       |
| Artikelprogramma                 | Performance                                   |
| Beeldopnemer                     | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                  |
| Beeldverbetering                 | 3D DNR                                        |
| Behuizingmateriaal               | kunststof / metaal                            |
| Beschermingsklasse IP            | 67                                            |
| Brandpuntsafstand                | 2,8 mm                                        |
| Breedte                          | 70 mm                                         |
| Brutogewicht                     | 0.45 kg                                       |
| Codering                         | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3                        |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja                                            |
| Compatibel met Secvest           | Nee                                           |
| Compatibel met wAppLoxx          | Nee                                           |
| Compatibel met wAppLoxx Pro      | Nee                                           |
| Dag-/nachtomschakeling           | ICR/kleur/B/W                                 |
| Diepte                           | 170 mm                                        |
| Draadloos netwerk                | Nee                                           |
| Hoogte                           | 69 mm                                         |
| Horizontale kijkhoek             | 111 °                                         |
| ICR dag-/nachtfunctie            | Ja                                            |
| IR-LED's                         | Ja                                            |
| IR-bereik (max.)                 | 30 m                                          |
| Lengte                           | 170 mm                                        |
| Luidspreker                      | Ja                                            |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C                                         |
| Max. luchtvochtigheid            | 95 %                                          |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1920 x 1080 @ 25 fps                          |
| Met videobewegingsmelder         | Ja                                            |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -25 °C                                        |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx                                          |
| Minimale belichting (kleur)      | 0.005 lx                                      |
| Ondersteunde browsers            | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Opslagmedium                     | optionele microSD-kaart (max. 256 GB)         |
| PoE-standaard                    | 802.3af                                       |
| Privé-zones                      | 4                                             |
| Productgroep                     | Camera                                        |

# ABUS complete set met NVR en 2 PoE mini-tube-camera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 5 von 5

## Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Tube-camera

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie           | 2MPx                                                                   |
| Resolutiemodi       | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps           |
| Ruisonderdrukking   | 3D DNR                                                                 |
| Stroomopname        | 420 mA                                                                 |
| Taal OSD            | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                 |
| Vermogensopname     | 5 W                                                                    |
| Verticale kijkhoek  | 59 °                                                                   |
| Videocompressie     | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Voedingsspanning DC | 12 (+/-25 %) V                                                         |
| WEEE-groep          | 09                                                                     |
| Witbalans           | AWB, handmatig                                                         |
| kleur               | wit                                                                    |
| EAN                 | 4043158200447                                                          |