

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 1 von 4



## KLEINE CAMERA, HEEL GROOT: VOOR UW PROFESSIONELE BEWAKING

De IP Mini Tube is een discrete bewakingscamera.

### Discrete 24/7 bewaking

De IP Mini Tube biedt videostreams in 4 MPx resolutie. Met zijn IP67 behuizing en geïntegreerde IR-LED's is hij geschikt voor gebruik binnen en buiten, dag en nacht.

### 2 objectiefvarianten voor max. flexibiliteit

### Autom. objectdetectie

De beveiligingscamera onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, etc.) - en minimaliseert zo onnodige bewegingsalarmen.

### Opname en compatibiliteit

Opname vindt plaats op ABUS-recorders, videobeheerssoftware of lokale microSD-kaart. De camera is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en WLX Pro Plus.

### Comfortabele ingebruikname

Voor de installatie met beschermde bekabeling wordt een installatiebox (TVAC32300) gebruikt. De gratis ABUS IP-installersoftware vereenvoudigt de installatie in het netwerk.

### ABUS Link Station App: Live-toegang, pushmeldingen

Eenvoudige toegang via mobiele app voor weergave, afspelen en pushmeldingen bij gebeurtenissen. Compatibel met IPv6.

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 2 von 4

Opmerkingen: Er wordt geen voedingseenheid meegeleverd omdat de voeding via PoE loopt.  
Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- IR-LED's voor zeer duidelijke beelden in het donker (bereik tot 30 m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen                    | 1 x RJ45, 1 x DC                                                       |
| Aantal IR-led's                  | 3                                                                      |
| Aantal gebruikers                | 32                                                                     |
| Aantal streams                   | 3                                                                      |
| Afmetingen                       | (LxBxH) 170x70x69 mm                                                   |
| Alarmering                       | E-Mail, App Push, FTP, CMS                                             |
| Andere functies                  | Objectclassificatie Persoon/Voertuig                                   |
| Apparaatontwerp                  | Mini Tube                                                              |
| Artikelgewicht                   | 0.5 kg                                                                 |
| Artikelprogramma                 | Professional                                                           |
| Beeldelementen (effectief)       | 2688(H) x 1520(V) pixel                                                |
| Beeldfrequentie                  | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Beeldopnemer                     | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                           |
| Beeldverbetering                 | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)      |
| Behuizingmateriaal               | Metaal                                                                 |
| Beschermingsklasse IP            | 67                                                                     |
| Bewegingsdetectie                | 8 zones                                                                |
| Brandpuntsafstand                | 2,8 mm                                                                 |
| Breedte                          | 70 mm                                                                  |
| Brutogewicht                     | 0.7 kg                                                                 |
| Cameratype                       | Mini Tube                                                              |
| Codering                         | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                     |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja                                                                     |
| Compatibel met Comfion           | Ja                                                                     |
| Compatibel met Secoris           | Ja                                                                     |

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibel met Secvest           | Ja                                                                                                                                       |
| Compatibel met wAppLoxx          | Ja                                                                                                                                       |
| Compatibel met wAppLoxx Pro      | Ja                                                                                                                                       |
| Dag-/nachtschakeling             | ICR/kleur/B/W                                                                                                                            |
| Diepte                           | 170 mm                                                                                                                                   |
| Digitale zoom                    | Ja                                                                                                                                       |
| Draadloos netwerk                | Nee                                                                                                                                      |
| Dynamisch bereik (WDR)           | 120 dB                                                                                                                                   |
| Elektronische sluitertijd        | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                                         |
| Funcies                          | Scene Change Detection, Region of Interest                                                                                               |
| Gebruiksdoel                     | Algemene bewaking                                                                                                                        |
| Hoogte                           | 69 mm                                                                                                                                    |
| Horizontale kijkhoek             | 103 °                                                                                                                                    |
| ICR dag-/nachtfunctie            | Ja                                                                                                                                       |
| IR-LED's                         | Ja                                                                                                                                       |
| IR-bereik (max.)                 | 30 m                                                                                                                                     |
| Lengte                           | 170 mm                                                                                                                                   |
| Lens                             | Fix                                                                                                                                      |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C                                                                                                                                    |
| Max. luchtvochtigheid            | 95 %                                                                                                                                     |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2688 x 1520 @ 25 fps                                                                                                                     |
| Met videobewegingsmelder         | Ja                                                                                                                                       |
| Microfoon                        | Nee                                                                                                                                      |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -25 °C                                                                                                                                   |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx                                                                                                                                     |
| Minimale belichting (kleur)      | 0.003 lx                                                                                                                                 |
| Netwerkaansluiting LAN           | RJ45 10M/100M self-adaptive                                                                                                              |
| Netwerkbandbreedte video         | 32 kBit/s - 8 MBit/s                                                                                                                     |
| Objectieffitting                 | M12                                                                                                                                      |
| Ondersteunde browsers            | MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome                                                                                            |
| Opslagmedium                     | optionele microSD-kaart (max. 256 GB)                                                                                                    |
| PoE-standaard                    | IEEE 802.3af                                                                                                                             |
| Privé-zones                      | 4                                                                                                                                        |
| Productgroep                     | Camera                                                                                                                                   |
| Protocollen netwerkcamera        | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Resolutie                        | 4MPx                                                                                                                                     |
| Resolutiemodi                    | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (alleen in monitormodus)                    |

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruisonderdrukking           | 3D DNR                                                                                                                  |
| Stroomopname                | 600 mA                                                                                                                  |
| Taal OSD                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                                                  |
| Taal handleiding            | DE, UK, FR, NL, DK                                                                                                      |
| Tegenlichtcompensatie       | WDR, BLC, HLC                                                                                                           |
| Vermogensopname             | 7 W                                                                                                                     |
| Verticale kijkhoek          | 55 °                                                                                                                    |
| Video Content Analyse (VCA) | Objektklassificering Person/Køretøj                                                                                     |
| Videocompressie             | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (alleen in monitormodus) |
| Voedingsspanning DC         | 12 (+/-25 %) V                                                                                                          |
| WEEE-groep                  | 09                                                                                                                      |
| Witbalans                   | AWB, handmatig                                                                                                          |
| kleur                       | zwart                                                                                                                   |