



### Technologieën

- Ideaal voor het aansturen van elektronische deur- en poort aandrijvingen, deurzoekers, liften, slagbomen, rolhekken en draaihekken
- Inbraakmeldersystemen in- en uitschakelen
- Externe ingang maakt het schakelen van een relais mogelijk, bijv. voor schakelaars, toetsen, ...
- Verdere jumperinstellingen, bijvoorbeeld besturing van het 2e relais voor sabotage, mute-schakeling wandlezer, impuls, vertraging, ...
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen

### Technische gegevens - 4043158169478

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Aansluitingen          | 1 externe invoer                       |
| Afmetingen             | 130 x 95 x 57 mm                       |
| Artikelgewicht         | 0.28 kg                                |
| Behuizingmateriaal     | glasvezel versterkt PC                 |
| Beschermingsklasse IP  | 66                                     |
| Korte benaming artikel | WLX-PRO-BBI-A                          |
| Radiofrequentie        | 868.3 MHz                              |
| Toepassingsgebieden    | binnen/buiten - niet vrij toegankelijk |
| Voedingsspanning DC    | 12 V - 3 A V                           |
| Zendbereik             | Binnen: 40 m, in open veld: 100 m m    |
| kleur                  | wit                                    |