



Technologieën

- Volgens DIN 18251-1, klasse 2
- Schoot en grendel van metaal, vernikkeld
- Slotkast aan alle zijden gesloten, verzinkt
- Afstandsmaat 78 mm
- Doornmaat 55 mm
- Voorplaat 24 x 235mm (vierkant)
- Slotkast 144 x 84mm
- Krukgat (8 mm) van hoogwaardig polyamide

Toepassing en gebruik

- Insteekslot voor WC-deuren
- Bij het dichttrekken van de wordt alleen de schoot bediend (schootprojectie 10mm)
- Door afsluiten wordt de grendel geprojecteerd (grendelprojectie 10mm)
- Ook geschikt voor gebruik bij stompe deuren

Varianten

- Verkrijgbaar in DIN links en DIN rechts uitvoeringen
- Verkrijgbaar in voorplaatbreedte 20mm (rond), 24mm (vierkant)
- Verkrijgbaar in de afwerking zilver

ES WC voor badkamer deuren (DIN L 55 24)

Technische gegevens - ES WC voor badkamer deuren (DIN L 55 24)

Afstand	55 mm
Afstandsmaat	78 mm
Afwerking	zilver
Breedte voorplaat	24 mm
Diepte van de slotkast	80 mm
Door type	Bathroom door
Gewicht	358 g
Hoogte van de slotkast	140 mm
Lengte voorplaat	235 mm
Openingsrichting	links
Security level Huisbeveiliging	4
Slotbediening	free - occupied WC
Standaard	DIN 18251-1 Class 1
Vorm voorplaat	hoekig
EAN	4003318617676

Technische tekening

