

Secoris Slim draadloze openingsmelder (antraciet)

Art.-Nr. FUMK60030A

Seite 1 von 3



BEWAAKT RAMEN EN DEUREN

Waarschuwt u betrouwbaar bij elke inbraak

De slanke draadloze openingsmelder bewaakt de belangrijkste toegangspunten tegen inbrekers. Hij detecteert en meldt het onbevoegd openen van ramen en deuren, incl. geforceerd openen. Hiervoor wordt een nauwkeurige magnetische veldmeting gebruikt. In geval van nood meldt hij dit direct aan de alarmcentrale, of het nu gaat om een Secoris-inbraakmeldersysteem of een draadloos Secvest-alarmsysteem dat onmiddellijk alarm slaat.

Ziet er goed uit. Past in krappe ruimtes

Met zijn slanke ontwerp ziet het draadloze magneetcontact er aantrekkelijk uit en is het geschikt voor bijzonder krappe inbouwsituaties. Het bestaat uit de meldereenheid (Reed-contact) en een aparte magneet. De melder en magneet worden parallel aan elkaar bevestigd op het deurblad/de raamvleugel en aan het kozijn. Als het raam of de deur wordt geopend, neemt de afstand tussen de twee contactpunten toe en wordt de melder geactiveerd.

Groot draadloos reikwijdte en hoge mate van veiligheid

Het draadloze magneetcontact heeft een groot bereik en wordt draadloos in het draadloze Secoris-inbraakmeldersysteem geprogrammeerd via de draadloze uitbreiding BUM060030. Een beveiligde draadloze procedure beschermt de verbinding tegen manipulatie door derden. De overdracht is AES128-gecodeerd (beveiligingsniveau zoals bij online bankieren) en beschermd tegen zogenaamde replay-aanvallen. De melder is onderhoudsarm dankzij een batterijlevensduur tot 3 jaar.

Kleurvarianten: voor elk ruimteklimaat

De melder is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Technologieën

Secoris Slim draadloze openingsmelder (antraciet)

Art.-Nr. FUMK60030A

Seite 2 von 3

- Magneetcontact detecteert betrouwbaar het openen van ramen en deuren (magneetcontact)
- Sabotagebewaking (deksel- en wandafbreekcontact)
- Kleur: verkrijgbaar in antraciet (FUMK60030A) en wit (FUMK60030W)
- Hoge beveiliging, betrouwbaarheid & radioreikwijdte: EN graad 2 gecertificeerd

Technische gegevens - Secoris Slim draadloze openingsmelder (antraciet)

Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Accutype	CR2 3V Li/MnO ₂
Afmetingen	(bxhxd) 19x103x24 mm
Artikelgewicht	0.068 kg
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	3 jaren
Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	19 mm
Breedte van de sensor	19 mm
Brutogewicht	0.05 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2, VSÖ GS N
Compatibel met	Secoris, Secvest, Secvest 2Way
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Draadloos netwerk	Ja
EN	Niveau 2
Hoogte	103 mm
Lengte	24 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	700 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	700 m
Mechanische bescherming	Nee
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Montagelocatie	Ramen, deuren

Secoris Slim draadloze openingsmelder (antraciet)

Art.-Nr. FUMK60030A

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Secoris Slim draadloze openingsmelder (antraciet)

Productgroep	Melder
Radiofrequentie	868.09 MHz
Radiofrequentie 2	868.23 MHz
Radiofrequentie 3	868.37 MHz
Radiofrequentie 4	868.51 MHz
Radiofrequentie 5	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	solid state sensor (MEMS)
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	25 mA
Stroomopname stand-by	0.003 mA
Taal handleiding	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Techniek	Elektronica
VdS-klasse	zonder
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	10 mW
kleur	autres