



Tijdige waarschuwing voor levensgevaarlijke brandrook

Elk jaar sterven in Duitsland meer dan 500 mensen als gevolg van brand, waarvan 95% door rookvergiftiging. Omdat ook de reukzin 's nachts slaapt, worden de meeste mensen pas wakker als het te laat is: door de dichte rook verliest men de oriëntatie en kan men zich niet op tijd in veiligheid brengen - de giftige rookgassen veroorzaken reeds na drie ademhalingen bewusteloosheid - en binnen zeer korte tijd de dood. De meeste branden ontstaan niet door onachtzaamheid: technische defecten als kabelbrand behoren tot de belangrijkste oorzaken die op ieder moment zonder waarschuwing kunnen intreden. De foto-elektrische rookmelder van ABUS herkent reeds de kleinste rookdeeltjes en waarschuwt de bewoners met een luid akoestisch alarm vroegtijdig en effectief voor het ontstaan van brand. Het bewakingsgebied van de rookmelder bedraagt maximaal 40 m² en beperkt zich tot de ruimte waarin hij gemonteerd is. Voor een optimale bescherming adviseren wij één melder per gang, trappenhuis, woon- of slaapkamer te installeren. Ongewenste alarmen (door storende variabelen zoals stof of waterdamp) kunnen eenvoudig en gemakkelijk worden uitgeschakeld door op de grote testknop te drukken. Een vast ingebouwd 3V-lithiumbatterij garandeert een betrouwbare werking en een lange levensduur van de rookmelder. De goede werking van de melder moet regelmatig worden gecontroleerd door op de grote testknop te drukken. Storingen of een bijna lege batterij worden akoestisch en optisch aangegeven.

Technologieën

- Aanbevolen locaties: Slaapkamers, woonkamers, kinderkamers en gangen
- 10 jaar levensduur van de batterij – geeft waarschuwing als batterij bijna op is
- 3V-lithiumbatterij, vast ingebouwd
- Waarschuwt betrouwbaar voor levensgevaarlijke rookontwikkeling
- Grote testknop voor testalarm of muteschakeling
- Grote testknop voor handmatige zelftest en testalarmering

Rookmelder 10 Jaar

Art.-Nr. GRWM30500

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Rookmelder 10 Jaar

Accutype	3 V lithium (vast ingebouwd)
Afmetingen	99x33 mm
Artikelgewicht	0.098 kg
Batterij - GRS-type	Pairdeer CR123A
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	10 jaren
Batterij - vast ingebouwd	Ja
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	99 mm
Certificeringen	EN 14604
Detectiebereik melder (m2)	40 m ²
Detectiemethode	Foto-elektrische reflectie
Diameter	99 mm
Display	LED
Draadloos netwerk	Nee
Geluidsdruk	85 dB
Goedgekeurd door het NCP	Nee
Hoogte	33 mm
Lengte	33 mm
Max. bedrijfstemperatuur	45 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Montagelocatie	Plafond
Muteschakeling alarm	10 min
Sensortype	Fotodiode
Spanningsbewaking	Ja
Stand-alone	Ja
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	50 mA
Stroomopname stand-by	0.008 mA
Taal handleiding	D, GB, F, NL, I
Taal verpakking	D, GB, F, NL, I, DK, PL, E, S, RU
VdS-erkend	Nee
Voedingsspanning DC	3 V
kleur	wit