

21.5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10034

Seite 1 von 2



Gedetailleerde bewakingsbeelden in Full HD

De compacte led-monitor met een beeldscherm diagonaal van 21,5 (inch) toont u gedetailleerde bewakingsbeelden in 16:9-formaat en in Full HD 1080p-resolutie.

Full HD-monitor voor gemakkelijke identificatie

Dankzij de snelle reactietijd (slechts 6,5 ms) toont de led-monitor de bewakingsbeelden vrijwel zonder vertraging. Hij geeft snelle bewegingen op het scherm duidelijk en vloeiend weer - geheel zonder vervormingen, flikkeren of ghosting. U ziet gedetailleerde beelden in Full HD-kwaliteit om te observeren, om mensen gemakkelijk te identificeren en om situaties snel op te verhelderen.

Aansluitingen voor veelzijdige toepassingen

Sluit de monitor flexibel aan op een recorder of pc. Het scherm is dankzij de HDMI-ingang optimaal geschikt voor de weergave van Full HD-beelden. Een extra VGA-ingang zorgt voor de aansluiting op verschillende bewakingssystemen, een computer en andere componenten.

Energie-efficiëntie voor continue bewaking

Het efficiënte led-display heeft een laag stroomverbruik - ideaal voor continu gebruik.

Eenvoudige montage met VESA-beugels

De monitor is compatibel met VESA-standaardbeugels voor snelle montage aan de muur of het plafond.

Tip: De monitor is ook verkrijgbaar in 23,8 met Full HD-resolutie (TVAC10061) en in 27 met 4K-resolutie (TVAC10071).

Technologieën

- 21,5 led-monitor met Full HD-resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Korte reactietijd (6,5 ms) voor vloeiende beelden
- Briljante kleurweergave en hoog contrast in 16:9-formaat

21.5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10034

Seite 2 von 2

- Ideaal voor Full HD-recordersystemen met hoge resolutie
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA
- Laag stroomverbruik voor continue bewaking (led-techniek)
- Compatibel met VESA-beugels voor wand- en plafondmontage

Technische gegevens - 21.5" Full HD LED Monitor

Aansluitingen	1 x HDMI 1.4, 1 x VGA
Afmetingen	492,5 × 390 × 200 mm
Artikelgewicht	2.1 kg
Beeldformaat	16/9
Beeldschermdiagonaal	21.5 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	492.5 mm
Brutogewicht	3.5 kg
Contrastverhouding	3000:1
Diepte	200 mm
Displayoppervlak	mat
Helderheid	250
Hoogte	390 mm
Kijkhoek horizontaal/verticaal	178° x 178°
Max. aantal video-ingangen	2
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	LED
Productgroep	Accessoires
Reactietijd	6,5 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	2,000 mA
Vermogensopname	24 W
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
kleur	zwart