

# Extra draai-/kantel-camera voor ABUS EasyLook BasicSets

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 1 von 3



Maximaal vier camera's per monitor

Voeg maximaal vier camera's toe aan je ABUS EasyLook BasicSet. De ingebruikname van een extra draai-/kantel-camera is net zo eenvoudig als bij de basisset en verloopt in slechts enkele stappen.

Net als de camera van de basisset levert een extra camera dag en nacht betrouwbare videobeelden. De beveiligingscamera doet haar werk zonder internet/WLAN, zonder app en zonder smartphone - zij heeft alleen stroom nodig. De videogegevens en instellingen worden veilig gecodeerd en snel radiografisch overgedragen tussen de bewakingscamera en de monitor van de basisset.

De ingebruikname van de extra camera is even eenvoudig als bij de basisset. In totaal kunnen tot 4 camera's eenvoudig met één monitor worden bediend; op het beeldscherm worden indien nodig alle live-beelden van de camera's tegelijk weergegeven - met een eenvoudige vingerbeweging kan snel worden omgeschakeld tussen de zogenaamde quad-weergave en de afzonderlijke camerabeelden.

Zo heb je altijd zicht op wat er in je winkel of rond je huis gebeurt, of het nu bij de ingang, voor de garage, op het terras of in de tuin is.

## Technologieën

- Uitbreiding voor de ABUS EasyLook BasicSets; extra draai-/kantel-camera met groot draadloos bereik, personendetectie, intercomfunctie, nachtzicht, privacyzonemaskering en nog veel meer
- In totaal kunnen 4 bewakingscamera's (met of zonder draai-/kantel-functie) draadloos worden aangesloten op de monitor van de ABUS EasyLook BasicSet
- Zeer eenvoudig in het gebruik, ook bij latere inbedrijfstelling; voorzie de extra camera van stroom, voeg de camera toe aan de setmonitor en het eerste live-beeld is te zien
- Stel de bewakingscamera via de monitor geheel naar je wensen in: Standaard bewegingsdetectie of alleen

# Extra draai-/kantel-camera voor ABUS EasyLook BasicSets

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 2 von 3

personendetectie, uitschakeling audio/geluid bij opnamen, beeldzones met/zonder detectie, tijdschema's, privacyzones, etc.

- Helder nachtzicht in zwart-wit (via infrarood-LED) tot 15 meter, 3 megapixel cameraresolutie, zoomfunctie, kijkhoek van 82 graden, camerabeschermingsklasse IP66 (weerbestendig; bescherming tegen sterke waterstralen, stofdicht)
- Onmiddellijke en automatische omschakeling van de EasyLook BasicSet-monitor naar alarm- en opnamemodus (sirenegeluid op de monitor kan naar wens worden in-/uitgeschakeld)
- Geen verdere kosten (geen abonnement, geen cloud)

## Technische gegevens - Extra draai-/kantel-camera voor ABUS EasyLook BasicSets

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Afmetingen               | 210 x 120 x 160 mm     |
| Artikelgewicht           | 0.814 kg               |
| Artikelprogramma         | Comfort                |
| Basis voorval            | Software + Motion Mask |
| Beeldopnemer             | 1/3" CMOS              |
| Behuizingmateriaal       | Plastic                |
| Beschermingsklasse IP    | 66                     |
| Bestuurbaar met app      | Nee                    |
| Brandpuntsafstand        | 4,1 mm                 |
| Breedte                  | 120 mm                 |
| Codering                 | WPA2                   |
| Compatibel met           | PPDF17000; PPDF17100   |
| Compatibel met Secoris   | Nee                    |
| Compatibel met Secvest   | Nee                    |
| Compatibel met Smartvest | Nee                    |
| Compatibel met wAppLoxx  | Nee                    |
| Dag-/nachtomschakeling   | Auto                   |
| Diepte                   | 210 mm                 |
| Draadloos netwerk        | Ja                     |
| Draai-/kantelbereik      | 270° / 90°             |
| Frequentiebereik         | 2,403 - 2,478 GHz      |
| Gevoeligheid             | -88 dBm                |
| Hoogte                   | 160 mm                 |
| Horizontale kijkhoek     | 85 °                   |
| IR-LED's                 | Ja                     |
| IR-bereik (max.)         | 15 m                   |
| Kanaalbreedte            | 20 MHz                 |
| Lengte golflengte        | 940                    |
| Luidspreker              | Ja                     |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C                  |

# Extra draai-/kantel-camera voor ABUS EasyLook BasicSets

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - Extra draai-/kantel-camera voor ABUS EasyLook BasicSets

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Max. luchtvochtigheid            | 90 %                                                           |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2304 x 1296 @15fps                                             |
| Met videobewegingsmelder         | Ja                                                             |
| Microfoon                        | Ja                                                             |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -10 °C                                                         |
| Min. luchtvochtigheid            | 30                                                             |
| Minimale belichting (IR)         | 0.1 lx                                                         |
| Minimale belichting (kleur)      | 1 lx                                                           |
| Privé-zones                      | 4                                                              |
| Productgroep                     | Videosets                                                      |
| Radio functions                  | People recognition, Intercom (2-way audio), Zoom, Night vision |
| Resolutiemodi                    | 2304 x 1296 (3MP)                                              |
| Stekkertype                      | DC-stekker: 5,5 x 2,0 mm                                       |
| Stroomvoorziening                | Netstekervoeding                                               |
| Toepassingsgebieden              | Buiten                                                         |
| Vermogensopname                  | 3.75 W                                                         |
| Verticale kijkhoek               | 45 °                                                           |
| Video bitrate                    | 2Mbps                                                          |
| Videocompressie                  | H.264+                                                         |
| Voedingsspanning DC              | 12 V                                                           |
| WEEE-groep                       | 09                                                             |
| Witbalans                        | Auto                                                           |
| Zendbereik                       | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m                     |
| Zendvermogen                     | 20 dBm                                                         |
| kleur                            | Zwart                                                          |