

EasyLook draai-/kantel-camera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 1 von 2

Technische gegevens - EasyLook draai-/kantel-camera

Afmetingen	210 x 120 x 160 mm
Artikelgewicht	0.41 kg
Artikelprogramma	Comfort
Basis voorval	Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IP	66
Bestuurbaar met app	Nee
Brandpuntsafstand	4,1 mm
Codering	WPA2
Compatibel met	PPDF17000; PPDF17100
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Auto
Draai-/kantelbereik	270° / 90°
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-88 dBm
Horizontale kijkhoek	85 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	15 m
Kanaalbreedte	20 MHz
Lengte golflengte	940
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2304 x 1296 @15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	30
Minimale belichting (IR)	0.1 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Privé-zones	4
Productgroep	Videosets
Radio functions	Zoom, Intercom (2-way audio), People recognition, Night vision
Resolutiemodi	2304 x 1296 (3MP)

EasyLook draai-/kantel-camera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 2 von 2

Technische gegevens - EasyLook draai-/kantel-camera

Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,0 mm
Stroomvoorziening	Netstekervoeding
Toepassingsgebieden	Buiten
Vermogensopname	3.75 W
Verticale kijkhoek	45 °
Video bitrate	2Mbps
Videocompressie	H.264+
Videosysteem	Stand-Alone
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Witbalans	Auto
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	20 dBm
kleur	Zwart