

Draadloze Secoris-bewegingsmelder PIR MW

Art.-Nr. FUBW60120

Seite 1 von 2



Technische gegevens - Draadloze Secoris-bewegingsmelder PIR MW

Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Accu	Nee
Accutype	1,5V AA
Afdekkingsbewaking	Nee
Afmetingen	55x115x55 (bxhxd) mm
Artikelgewicht	0.17 kg
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	5 jaren
Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	55 mm
Brutogewicht	0.194 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Secvest, Secoris
Detectiebereik melder (m)	10 m
Detectiemethode	Warmtedetectie, magnetron
Diameter	55 mm
Diepte	55 mm
EN	Graad 2
Frequentieband	24 GHz
Hoogte	115 mm
Immuun tegen dieren	< 25 kg
Lengte	55 mm

Draadloze Secoris-bewegingsmelder PIR MW



Art.-Nr. FUBW60120

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze Secoris-bewegingsmelder PIR MW

Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	700 m
Mechanische bescherming	Nee
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Muur
PIR-beeldhoek horizontaal	85 °
Productgroep	Melder
Radiofrequentie	868.09 MHz
Radiofrequentie 2	868.23 MHz
Radiofrequentie 3	868.37 MHz
Radiofrequentie 4	868.51 MHz
Radiofrequentie 5	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	PIR, magnetron
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname stand-by	0.02 mA
Taal handleiding	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Taal verpakking	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Techniek	Elektronica
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
VdS-klasse	zonder
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	4,5 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	10 mW
kleur	wit