



MELDING BIJ OPROEP: ALARM & STATUS VAN HET ALARMSYSTEEM OP DE TELEFOON

De telefoniemodule voor spraak- en tekstberichten verbindt het alarmsysteem (draadloos/bekabeld) met het telefoonnet. Als de alarmcentrale een alarm- of statusmelding verzend, stuurt de kiezer dit als spraakbericht of tekstbericht (Beloproep/sms met opgeslagen tekst) naar een vaste of mobiele telefoon.

Stil alarm via telefoon.

Als het alarmsysteem een stil alarm activeert, stuurt de telefoniemodule dit door naar de telefoon. Per bedrade ingang zijn er 8 gebeurtenissen (bijv. inbraak, overval, medisch noodgeval, brand) beschikbaar die elk een gebeurtenistekst (SMS, spraak) toegewezen krijgen.

8 berichten naar 10 nummers - via mobiele telefonie (GSM/UMTS/LTE)

Bij een alarm wordt de betreffende gebeurtenistekst naar max. 10 contacten gestuurd.

Toegang op afstand, interactie op locatie, mailbox

Via een beloproep kunnen onderweg berichten worden afgeroepen of kan het apparaat worden geprogrammeerd. Met de luister- en spreekmodus (microfoon/luidspreker) kunt u van buitenaf in het gebouw luisteren/spreken. En de mailbox stuurt inkomende SMS door, bijvoorbeeld wanneer het beltegoed van de prepaid SIM-kaart op is.

Stand-alone-bedrijf, 4 schakeluitgangen

Signalen van andere systemen dan een alarmsysteem kunnen ook worden verwerkt via bedrade ingangen. Dit betekent dat andere apparaten ook kunnen worden aangestuurd via 4 schakeluitgangen - bijvoorbeeld voor gebouwautomatisering of industriële toepassingen.

Technologieën

- Maakt communicatie via het mobiele telefonienetwerk mogelijk
- Tekst- en spraakberichten via mobiele telefonie (GSM/UMTS/LTE)
- Alarm- en statusmeldingen naar maximaal 10 opgeslagen telefoonnummers
- Communicatiepad (GSM/UMTS/LTE) voor max. transmissiebetrouwbaarheid
- Toegang op afstand via telefoon voor wereldwijde bediening van onderweg
- Geïntegreerde luister- en spreekmodus voor eenvoudige interactie op locatie
- Mailboxfunctie voor het doorsturen van berichten (bijv. prepaid-tegoed)
- Kan onafhankelijk van een alarmcentrale worden gebruikt (gebouwautomatisering, industrie)

Technische gegevens - GSM/UMTS/LTE - Kiezer

Aansluitingen	Schroefaansluiting voor voeding
Aantal spraakberichten	8
Aard van de ingangen	Positief/negatief regelbare ingangen (5-24 V DC)
Afmetingen	(bxhxd) 150x115x30 mm
Artikelgewicht	0.37 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	32
Breedte	150 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest
Display	Verlichte segmentweergave
Hoogte	115 mm
Ingangen	8
Lengte	30 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Opnameduur	0.075 h
Programmering 1	Menu
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	50 mA
Taal OSD	6 talen (UK, DE, FR, NL, DK, IT)
Taal handleiding	6 talen (UK, DE, FR, NL, DK, IT)
Taal verpakking	6 talen (UK, DE, FR, NL, DK, IT)
Telefoonnummers geheugenplaatsen	10
Toegang op afstand	Ja
Transmissiekanaal	GSM/UMTS/LTE
Transmissietype	Taal, SMS
Uitgangen	4 transistoruitgangen (OP), negatief schakelend, max. stroomafgifte 100 mA/12 V DC per uitgang

Art.-Nr. AZWG10030

Seite 3 von 3

Technische gegevens - GSM/UMTS/LTE - Kiezer

VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning DC	10,5-28 V
WEEE-groep	09