



NVR met slim design & slimme beeldanalyse

Op het werk, in een winkel of thuis: De recorder is eenvoudig in te stellen, kan flexibel worden geplaatst en neemt uitsluitend beelden op van personen en/of voertuigen zoals vereist (intelligente bewegingsdetectie).

De netwerkvideorecorder (NVR) slaat de videogegevens op van maximaal 8 aangesloten IP-camera's: Integreer gewoon een 3,5" harde schijf (zie aparte accessoires) - en de videobeelden kunnen gelijktijdig worden opgeslagen en weergegeven in Ultra HD-resolutie. Ook praktisch: De NVR kan naar wens worden geplaatst, in een serverkast of gewoon naast de monitor van waaruit hij wordt bediend. Een zeer goede basis voor het opzetten van een compact en professioneel bewakingssysteem.

Efficiënte inbedrijfstelling & videobewaking

Alle functies zijn zowel ter plaatse als op afstand toegankelijk via een vertrouwde gebruikersinterface. Slimme modi helpen u om snel en efficiënt naar scènes te zoeken. De sterke datacompressie (H.265 Plus tot 4 keer efficiënter dan H.264) zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Afhankelijk van de configuratie kan er weken- of maandenlang worden opgenomen - bijvoorbeeld door handmatig triggeren of door intelligente bewegingsdetectie (persoon/voertuig). Zelfs de ingebruikname is slank gehouden: Sluit de NVR aan op het netwerk en roep de gebruikersinterface op via pc en browser of sluit hem gewoon aan op een aparte monitor - het eerste live-beeld van de camera's is na korte tijd te zien. Individuele instellingen kunnen eveneens worden verricht.

Toegang tot de mobiele app

Gebruikers ontvangen een pushbericht via de ABUS Link Station-app, bijv. in geval van een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis met de Lite-versie: datastream tot 60 minuten/maand (live-beld/weergave).

Technologieën

- Slaat videogegevens op van maximaal 8 IP-camera's met 4K-resolutie (8 megapixels); tot 16 TB op een 3,5 harde schijf (niet meegeleverd); incl. multi-view, slimme beeldanalyse en nog veel meer
- Intelligente software met bewegingsdetectie (mens/voertuig objectdetectie); integratie van camera's van verschillende fabrikanten naar behoefte
- Vind snel de scène die u zoekt dankzij de duidelijke weergave; sterke H.265 Plus-videocompressie voor langere opnames (afhankelijk van de camera)
- Eenvoudige ingebruikname in slechts enkele minuten via pc/browser, direct via de monitor of met behulp van de kosteloze ABUS IP-Installer-software (zoekt in het netwerk naar IP-adressen van aangesloten apparaten)

ABUS 8-kanaalsnetwerkvideorecorder

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 2 von 3

- Beproefde gebruikersinterface voor configuratie (bewegingsdetectie, tijdschema's, enz.); alarm naar behoefte via waarschuwingstoon op de NVR, schermweergave (on-screen-display/OSD-sigitaal), e-mail en/of push-bericht op de app
- Eenvoudige integratie in serverracks (standaardhoogte 1U) met behulp van een standaard legbord; naar wens opstellen op een vlak oppervlak, bijv. in de buurt van de monitor waarop gebruikers de recorder bedienen (stille werking, zonder ventilator)
- Kosteloze ABUS CMS-software (Central Monitoring Station) voor praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale pc; tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, Analoge HD)
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app

Technische gegevens - ABUS 8-kanaalsnetwerkvideorecorder

Accutype	CR1220
Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelgewicht	2.09 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Breedte	315 mm
Brutogewicht	2.8 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Diepte	240 mm
Hoogte	48 mm
Lengte	240 mm
Max. aantal video-ingangen	8
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	8MPx @ 25/30fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C

ABUS 8-kanaalsnetwerkvideorecorder

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS 8-kanaalsnetwerkvideorecorder

Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(80 / 80) Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA
Opslagmedium	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 16 To) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	VCA/AI in NVR uit: max. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max. 24 MPx
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gelijktijdige uitvoer
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gelijktijdige uitvoer
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	8
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	18 W
Vermogensopname	18 W
Vermogensopname excl. harde schijf	8
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanaals bewegingsdetectie (ABUS IP-camera vanaf 2022, 4 MPx, persoon/voertuig) of 1 kanaal VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, regio betreden, regio verlaten met persoon/voertuig) of 1 kanaal gezichtsdetectie, 1 kanaal gezichtsvergelijking
Videocompressie	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Videokanalen IP	8
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09