

Telescopische plafondbeugel M (120 - 334 cm)

Art.-Nr. TVAC32150

Seite 1 von 2



TELESCOPISCHE PLAFONDHOUDER

Positioneer uw camera's perfect!

Deze plafondhouder is een robuuste en duurzame oplossing voor het monteren van een camera binnen en buiten. De aluminium constructie zorgt voor een hoge mate van stabiliteit en is met zijn subtiele witte kleur naadloos integreerbaar in elke omgeving.

De compacte montageplaat (diameter 109 mm) wordt gebruikt om de houder stevig aan het plafond te bevestigen, wat ruimte bespaart.

De hoogte van de uitschuifbare houder kan worden versteld. Hierdoor kunnen de positie en afstand van de camera tot het plafond worden aangepast aan de individuele installatiesituatie. De in de houder geïntegreerde kabelgeleider maakt een schone en professionele installatie mogelijk, incl. optimale bescherming van de aansluitkabel tegen vocht, beschadiging of manipulatie.

Deze plafondhouder heeft een zwenkbare ophanging voor installatie op schuine plafonds (fixeerbaar of los).

De plafondhouder is een optioneel accessoire voor diverse camera-installatieboxen uit het ABUS portfolio. Let op het draagvermogen van maximaal 4,5 kg.

De plafondhouder is verkrijgbaar in twee verschillende lengtes: 60 - 102 cm alsmede 120 - 334 cm.

Technologieën

- Telescopische plafondhouder in 2 lengtes: 60 - 120 cm of 120 - 334 cm
- Directe bevestiging van een camera-installatiebox mogelijk
- Afsluiting met 3/4 schroefdraad voor directe bevestiging van een installatiebox

Telescopische plafondbeugel M (120 - 334 cm)

Art.-Nr. TVAC32150

Seite 2 von 2

- Pendelbare ophanging om schuine plafonds te compenseren (fixeerbaar of los)
- Robuuste aluminiumconstructie voor binnen en buiten

Technische gegevens - Telescopische plafondbeugel M (120 - 334 cm)

Afmetingen	86 x 3432 x 64 mm
Artikelgewicht	2.3 kg
Breedte	86 mm
Brutogewicht	2.5 kg
Draagvermogen	4.5 kg
Hoogte	3432 mm
Lengte	64 mm
Productgroep	Accessoires
kleur	wit