

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 1 von 2



Flexibele nachtwaker

Deze analoge 2-megapixel bewakingscamera (minibuisontwerp) is geschikt voor videobewaking overdag en 's nachts. Bijzonder interessant: er zijn twee praktische opties beschikbaar voor nachtzicht.

Het nachtzicht van deze bewakingscamera reikt tot 30 meter. De camera levert videobeelden in zwart-wit vanuit het donker met infrarood licht dat onzichtbaar is voor mensen. De minibuiscamera blijft dus discreet op de achtergrond. Desgewenst kan hij gebeurtenissen in helder licht brengen met behulp van de geïntegreerde witlicht-LED.

Met de compatibele ABUS-recorder kunnen aangepaste instellingen worden gemaakt. Bijzonder praktisch: een bijbehorende recorder analyseert de videobeelden gericht en slaat ze op volgens uw wensen (bewegingsdetectie persoon/voertuig). Dankzij het ontwerp is de compacte camera ideaal voor onopvallende bewaking vanaf de muur. Hij is goed opgewassen tegen tegenlicht (buiten in de zon, meestal in entreezones) en zelfs bij extreem weinig licht krijg je nog een scherp kleurenbeeld.

Technologieën

- Analoge, weerbestendige bewakingscamera in een compact ontwerp (ca. 14 cm lang), met 2-megapixel beeldresolutie (Full HD), nachtzicht naar keuze in zwart-wit of kleur
- In het donker: gebruik geïntegreerde infrarood-LED's voor zwart-wit beeld & witlicht-LED's voor kleurenbeeld naar wens (bereik tot 30 m, afhankelijk van locatie)
- Bij weinig licht: functie voor weinig licht (tot 0,01 lux) & ruisonderdrukking (DNR)
- Top wind- en weerbescherming (IP67), kijkhoek (101° horizontaal, 56° verticaal), framerate (max. 25 fps @ 2 MPx)
- Plug & Play installatie (optioneel plafond/wand) incl. 1 x 30 m video combikabel en voedingseenheid
- Aangepaste instellingen via compatibele ABUS-recorder: bijv. nachtzichtconfiguratie, afhankelijk van de recorder ook objectdetectie (persoon/voertuig) + Toegang onderweg via ABUS Link Station app
- Ondersteunt TVI, AHD, CVI en FBAS/CVBS formaten

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Afmetingen	(LxBxH) 139x61x58 mm
Apparaatontwerp	Tube
Artikelgewicht	0.29 kg
Artikelprogramma	Performance
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0.8 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Diafragma	F1.6
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Horizontale kijkhoek	101 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.01 lx
Productgroep	Video
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080 @ 25 fps
Taal OSD	EN
Vermogensopname	3.3 W
Verticale kijkhoek	56 °
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Wit licht LED's	1 st.