

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 1 von 3



Technische gegevens - ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge minibuiscamera's

Accutype	CR1220
Artikelgewicht	5.48 kg
Artikelprogramma	Performance
Batterij - hoeveelheid	1
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Max. aantal video-ingangen	8
Productgroep	Videosets
Resolutie	5MPx
WEEE-groep	09

Technische gegevens - ABUS 8-kanaals-Analoog/IP videorecorder

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelgewicht	2.05 kg
Artikelprogramma	Performance
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batterij - GRS-type	CR1220
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2.9 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 2 von 3

Technische gegevens - ABUS 8-kanaals-Analoog/IP videorecorder

Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	ABUS IP-camera's tot 8 Mpx
Ondersteunde browsers	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA
Opslagmedium	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 10 To) / NAS
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	20 W
Vermogensopname excl. harde schijf	10
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanaals (TVI) bewegingsdetectie. (Persoon/Voertuig) of 2-kanaals VCA (Intr. Det., Tripwire met Persoon/Voertuig), zoeken op gezicht
Video-ingang	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Videokanalen HD-TVI	4
Videokanalen IP	8
Videokanalen totaal	8
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
EAN	4003318612756

ABUS complete set met hybride videorecorder en 4 analoge minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView analoge camera

Afmetingen	(LxBxH) 139x61x58 mm
Apparaatontwerp	Tube
Artikelgewicht	0.29 kg
Artikelprogramma	Performance
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / DWDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Breedte	61 mm
Brutogewicht	0.8 kg
Diafragma	F2.0
Diepte	139 mm
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	58 mm
Horizontale kijkhoek	105 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.01 lx
Productgroep	Video
Resolutie	5MPx
Resolutiemodi	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Vermogensopname	3.3 W
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Wit licht LED's	1 st.
kleur	autres
EAN	4003318867637